

鑫雨杭电器 道路监控立杆 榆次监控杆

产品名称	鑫雨杭电器 道路监控立杆 榆次监控杆
公司名称	太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市晋源区金胜镇石庄头村村东
联系电话	15834138727 15834138727

产品详情

鑫雨杭电器专业设计研发、制造各种工业产品，如：监控杆、网络机柜、监控电视墙、操作台、控制台、配电柜、防雨箱、多媒体讲台及其他各类钣金制品和与其相关的综合服务商，欢迎来电咨询！监控杆

【太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司】和您分享关于监控杆：监控杆

摄像机均安装在立杆上，如现场土壤情况较好(石沙等不导电物质较少)的情况下，可以利用立杆直接接地，地坑尺寸在2000×1000×600mm，底部细土或潮湿的土壤比例达到85%，其内填筑细土，再垂直埋入一根1500mm×12mm的钢筋，浇注混凝土，到达地表时，嵌入固定螺栓(按照立杆基座尺寸固定)，其中一根螺栓可与钢筋焊接，作为接地极使用。等混凝土完全稳定后，在其周围回填细土并保证一定的潮湿。后把摄像机与防雷器的地线直接焊接在立杆上的接地极上即可。做好防锈处理，及标示铭牌。

鑫雨杭电器专业设计研发、制造各种工业产品，如：监控杆、网络机柜、监控电视墙、操作台、控制台、配电柜、防雨箱、多媒体讲台及其他各类钣金制品和与其相关的综合服务商，欢迎来电咨询！监控杆

【太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司】和您分享关于监控杆：监控杆

一般放在小区里的监控立杆主要是为了监控防盗，而监控现场周为到处都是树木，周围的房屋，大厦也都很密集，因此我们采用的监控立杆高度应该在2.5米----到4米这个阶段，(一般的人碰了到，第二，我们可以避过树木，监控的视线不会被树木覆盖，这样才能起到一个良好的监视效果，伪装监控杆，)钢材选用的厚度应该在4MM厚，抗压力强监控杆，少也应该在3.75MM厚，小区里的监控立杆它的安装，我们一般有这么一个默认的规格，预埋件应该深底0.5米深，宽少300见方，通常我们挖的坑，道路监控立杆，一般应该在深1米，宽600见方.立杆上放不放箱子我们根据你现场的需要来定。

鑫雨杭设计研发、制造各种工业产品，如：监控杆、小区监控杆、监控立杆、网络机柜、监控电视墙、操作台、控制台等，太原鑫雨杭的服务范围广泛，客户包括航空只能监控、交通运输、广电事业、信息通信、能源、金融领域及其他各类钣金工程建设项目等。监控杆

【太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司】和您分享关于监控杆：监控杆

我们经常见到的这种道路监控杆就是用造型支臂、预埋钢结构、杆、连接和安装法兰组成的。这些主要的组成结构一定要耐用，能够承受的住机械、电动以及热的应力作用，榆次监控杆，并且还要做到耐得住火烧，耐得住水浸蚀、经过高温高压后不会自动爆炸，也不会自燃。这样的话，各个组成结构就必须要有个符合条件的外表层，监控杆的表面用的是热镀锌，而热镀锌完全符合上面的要求。

鑫雨杭电器(图)-道路监控立杆-榆次监控杆由太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司提供。太原市鑫雨杭电器设备有限责任公司 (www.xyhdq.cn) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！