

# 波纹管截止阀,WJ41H波纹管截止阀,截止阀品牌,昆炼阀门

产品名称	波纹管截止阀,WJ41H波纹管截止阀,截止阀品牌,昆炼阀门
公司名称	上海昆炼阀门制造有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:昆炼 型号:WJ41H 材质:铸钢, 不锈钢
公司地址	浦东新区泥城镇新城路2号24幢C2095室
联系电话	021-31007787 18121388846

## 产品详情

产品名称：波纹管截止阀产品型号：WJ41H产品口径：DN15-DN400产品压力：1.6-4.0Mpa产品材质：铸钢、不锈钢波纹管截止阀概述：**【WJ41H波纹管截止阀】**上海"沪"标阀门，昆炼用品质服务市场。产品品质好，价格合理、售后服务。为您提供产品-波纹管截止阀的相关标准、选型、作用、结构图、规格型号；外形尺寸、工作原理、安装维护及产品说明书，帮助您合理选型，恰当投资。波纹管截止阀工作原理和详细介绍：截止阀的启闭件是塞形的阀瓣，密封上面呈平面或锥面，阀瓣沿阀座的中心线作直线运动；截止阀阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有切断动作，使得它适合作为介质的切断或调节及节流使用。截止阀属于强制密封式阀门，所以在阀门关闭时，须向阀瓣施加压力，以强制密封面不泄漏。从自密封的阀门出现后，截止阀的介质流向就改由阀瓣上方进入阀腔，这时在介质压力作用下，关阀门的力小，而开阀门的力大，阀杆的直径可以相应地减少；同时，在介质作用下，这种形式的阀门也较严密。WJ41H波纹管截止阀内部采用波纹管结构，不锈钢的波纹管下端焊接在阀杆上，以免工艺流体浸蚀阀杆，另一端置于阀体和阀盖之间构成静密封。采用双重的密封设计若波纹管失效阀杆填料也会以免泄漏，波纹管焊于阀杆保持稳定的运行性能，以免由于阀塞振动引起阀杆振动。适用于蒸汽、导热油等介质的管路上。WJ41H波纹管截止阀性能特点：1.波纹管截止阀，其关键部件金属波纹管，下端与阀杆组件采用自动滚焊焊接，上端与连接板自动滚焊接，在流体介质和大气之间形成一个金属屏障，使阀杆无泄漏；2.阀瓣采用锥形设计，密封面与介质成流线形，密封性能好，使用长；3.双重的密封设计（波纹管+填料）若波纹管失效，阀杆填料也会以免泄漏，并符合密封标准；4.阀盖上自带有加脂接头，可直接对阀杆、螺母和轴套进行润滑，不像传统的只对螺纹加润滑油；5.手轮，使用长，操作便捷。WJ41H波纹管截止阀技术参数：设计标准 DIN3356结构长度DIN3202连接法兰DIN2543-2545试验和检验DIN3230公称压力(MPa)壳体试验压力(MPa)密封试验压力(MPa)适用温度( )适用介质1.62.41.76-20 -350 水、蒸汽、油品等2.53.752.754.06.04.4WJ41H波纹管截止阀部件材质：名称 材质阀体GS-C25、CF8、CF3阀瓣2CR13、F304、F316轴销F304、F316波纹管组件F304、F316L阀盖GS-C25、CF8、CF3填料柔性石墨、PTFE压套25#、F304、F316定位片25#、F304、F316阀杆螺母铜合金ZQA19-4手轮碳钢并帽25#油杯黄铜六角螺母ASTMA193 2H、A193-8、A193-8M双头螺栓ASTMA193 B7、A193-B8、A193-B8M垫片柔性石墨+不锈钢、PTFE阀杆2 Cr13、F304、F316WJ41H波纹管截止阀外形尺寸：压力 PN16口径1520253240506580100125150200250300L1 30150160180200230290310350400480600730850H195195207218225230272290355410425540665720W1201201401

40160180180200250300300400520520重量44.55791218.52338.55675113.5235395行程771213141519232835425264  
75Kv4.27.4121930477712018828841072511451635

[www.cnklfm.com](http://www.cnklfm.com)