

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀

产品名称	PZ73W-10P不锈钢刀闸阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	790.00/台
规格参数	型号:PZ73X、H-16P 性能:耐磨,对夹式 连接形式:法兰式
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀应用范围：

- 1、采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤渣浆等。
- 2、净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。
- 3、造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。
- 4、制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。
- 5、食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。
- 6、电站除灰——用于灰渣浆。

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀标准规范：

结构长度标准：GB/T 12221-2005

连接法兰标准：GB/T 9113

压力温度等级：GB/T 12224-2005

试验检验标准：GB/T 13927-2008

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀主要性能规范：

公称压力 (MPa)

壳体试验 (MPa)

密封试验 (MPa)

工作温度

适用介质

1.0

1.6

1.5

2.4

1.1

1.8

100

425

纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混和物

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀主要零部件材质：

体、盖

闸板

阀杆

密封面

不锈钢、304、316、316L

不锈钢

橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ73F、PZ73W

MPa

DN

L

D

D1

D2

H

N-M

D0

W(Kg)

1.0

50

43

160

125

100

285

4-M16

180

8

65

46

145

120

298

10

80

195

135

315

220

12

100

52

215

155

365

8-M16

14

125

56

245

210

185

400

230

22

150

280

240

475

8-M20

29

200

60

335

295

265

540

360

38

250

68

390

350

320

630

12-M20

66

300

78

440

368

780

350

500

460

428

885

16-M20

119

400

102

565

515

482

990

16-M22

PZ73W-10P不锈钢刀闸阀产品特点：

- 1、超短结构长度，节省材料，可使管路系统整体重量大大减轻
- 2、占用有效空间小，能有效支持管道的强度，可减少管道振动的可能性
- 3、闸板选用奥氏体不锈钢，耐腐性能大大提高，可有效的防止由于闸板腐蚀引起的密封泻漏
- 4、上密封填料采用柔性 PTFE ，密封可靠、操作轻便灵活
- 5、闸板具有闸刀的功能，能有效的闸断流通介质中各类杂物。