

乳山寨镇HSG型工程用液压缸 力建液压缸

产品名称	乳山寨镇HSG型工程用液压缸 力建液压缸
公司名称	威海力建冶金液压设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省威海市羊亭孙家滩工业园
联系电话	13806306810 13806306810

产品详情

运行中产生的异物

a.由于缓冲柱塞别劲而形成的摩擦铁粉或铁屑。缓冲装置的配合间隙很小，HSG型工程用液压缸厂商，活塞杆上所受横向载荷很大时，可能引起烧结现象。这些摩擦铁粉或者因烧结而产生的已脱落掉的金属碎片将留在缸内。

b.缸壁内表面的伤痕。活塞的滑动表面压力高，引起烧结现象，于是缸体内表面发生挤裂，被挤裂的金属脱落，留在缸内，会造成伤痕。

有异物进入后，活塞滑动表面的外侧如装有带唇缘的密封件，那么，工作时密封件的唇缘即可刮动异物，这对于避免划伤是有利的。但是装O形密封圈的活塞，其两端是滑动表面，异物夹在此滑动表面之间，容易形成伤痕。

异物进入缸内的途径有下列几种。

进入缸内的异物

a.由于保管时不注意使油口敞开着，将产生时刻接受异物的条件，这是不允许的。保管时必须注入防锈油或者工作油液，并且塞好。

1、液压缸内导向元件摩擦力不均匀产生的低速爬行，建议优先采用金属作为导向支撑，如QT500-7、ZQAL9-4等，如采用非金属支撑环，建议选用在油液中尺寸稳定性好的非金属支撑环，乳山寨镇HSG型工程用液压缸，特别是热膨胀系数应小，另外对支撑环的厚度，必须严格控制尺寸公差和厚

度的均匀性。

上述图片仅供参考，详细产品详情请咨询我们，HSG型工程用液压缸加工，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解”。谢谢

2、对于密封件材质问题引起的液压缸低速爬行，HSG型工程用液压缸定制，建议在工况允许的条件下，优先采用以聚四氟乙烯作为密封的组合密封圈，如常用的格莱圈、斯特封等等；如选唇口密封，建议材料优选丁晴橡胶或类似材料的密封件，其跟随性较好。

乳山寨镇HSG型工程用液压缸-力建液压缸由威海力建冶金液压设备厂提供。威海力建冶金液压设备厂（www.whlijian.com）位于山东省威海市羊亭孙家滩工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海力建冶金在液压设备中享有良好的声誉。威海力建冶金取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。威海力建冶金全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。