

天津化粪池 天津化粪池生产厂家 砵源环保

产品名称	天津化粪池 天津化粪池生产厂家 砵源环保
公司名称	天津砵源环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区独流镇独流老醋东50米
联系电话	15922073939 15922073939

产品详情

玻璃钢化粪池的使用寿命

化粪池是在没有城市污水处理厂的情况下，附在建筑物上的单边污水处理设施。它是当今理想的节能产品，只要人们一直使用该产品就一直受到好评，天津化粪池，说该产品安装方便、快捷，与传统砖砌化粪池相比，其效率可以提高很多，有的甚至更高。前期污水处理阶段，可除去50%的悬浮物(粪便、原生动物等)，在厌氧条件下将污泥分解成稳定形态，固化后用作农业肥料。其堆积原理与水平流沉积池相似，分为酸发酵和碱发酵两个阶段。阶段一为酸发酵阶段，发生H₂S、硫醇、臭鼬等有害气体和气味，粪便污水的pH值为5.0~6.0。悬浮杂质吸附的气泡漂浮在水面上，然后由于气体的释放下沉到池底。漂浮的活动使悬浮的杂质逐渐变小，粪便中的鸡蛋也会脱落，沉入池底。阶段二是基本发酵阶段。阶段一的氨基酸在的作用下分解为CO₂、CH₄和氨，池中粪便液的pH值控制在7.5。为了减少污水与污泥的接触时间，酸发酵和碱发酵两种工艺互不干扰，便于清洗，化粪池通常设置两到三个。

传统的砖砌化粪池建成后，需要观察一段时间，天津化粪池厂，看是否会出现渗漏问题。但玻璃钢化粪池可以省去这个麻烦，即安装当天当天投入使用。时间就是金钱，可以大大缩短施工周期，节省时间和人力。而我们的化粪池安装后基本不会出现什么故障，没有问题，天津化粪池安装，也不会有故障，使用维护非常方便。化粪池因其轻质、坚固、耐压、密封、不老化、使用寿命长和建筑同步等特点，一直受到消费者的好评!但是，我们平时在使用的时候，还是多少要学习一些方法来增加玻璃钢化粪池的使用寿命，有好的保养和维护才能更好的延长玻璃钢化粪池的使用寿命!

家用化粪池选址的注意事项：首先是施工安装的距离问题，一般的都是安装在居民区不远的地方这样可以保持管道的通畅以及方便污水以及排泄物的处理，所以位置不适宜选择得太远。其次是要选择迎风的方向。后是埋设在走动较少的地点，并且要做好管道的铺设，以免在施工的时候出现问题。要注意在施工的时候要根据实际需要来规格合理大小的池子的范围，内部的结构也要科学，不可以乱施工，要求是有工作经验的人员进行施工监督。化粪池在选择位置来施工比较谨慎，因为它主要是处理人体排泄物的装置，人体排泄物具有一定的异味会影响生活，所以要保证施工完毕之后不留痕迹不留气味。

目前，生活污水对污染日益严重，该产品在总结引进国外生活污水处理工艺的基础上，结合公司科研成果和工程实践，采用高分子复合材料，工厂化生产，是一种、节能、质轻、价廉的生活污水处理设备。它替代了传统砖砌和钢混化粪池因渗漏、运行工况不佳而污染地下水质和影响周围建筑物的安全。该产品利用水的重力流，不需任何外来动力和运行费用，节省能源、管理方便，具有很好的的效益、环保效益和经济效益。

化粪池设备在我们的生活中有着不可或缺的作用，对我们的生活有着很大的影响，天津化粪池生产厂家，一旦安装以后后期的拆卸和维修就会变得很麻烦，所以在购买化粪池产品的时候一定要购买且合适的产品，那么在挑选化粪池产品的时候需要注意什么呢？

注意事项一、根据应用场地选择合适的产品。轻质高强一体化玻璃钢化粪池，分普通型和加强型。普通型用在绿化带、草坪下；加强型用在车行道或停车场下，同时需采取相应的加强技术措施。

注意事项二、根据需求选择型号。玻璃钢化粪池的选用必须根据不同建筑物、不同水量标准、不同清掏周期、粪便污水与生活废水合流及粪便污水单独排入化粪池等情况，计算得出的化粪池设计总人数，设计人员可以根据实际要求选用不同型号的产品。

注意事项三、保障建筑安全。玻璃钢化粪池的设置地点，距离地下水取水构筑物不得小于30m，距离建筑物外墙净距不宜小于5m。不能满足大于5m距离要求时，考虑化粪池挖掘土方时，以不影响已建房屋基础为准，应与土建专业协调，保证建筑安全，防止建筑基础产生不均匀沉降。

天津化粪池-天津化粪池生产厂家-砫源环保(推荐商家)由天津砫源环保工程有限公司提供。天津砫源环保工程有限公司(www.tjtyhb.cn)是一家从事“蓄水池,化粪池,消防池,隔油池”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“砫源环保”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先,用户至上”的原则,使砫源环保在工地施工材料中赢得了众的客户的信任,

树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！