

14寸炼胶机公司 宣城14寸炼胶机 中天星火

产品名称	14寸炼胶机公司 宣城14寸炼胶机 中天星火
公司名称	新乡市中天星火机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路
联系电话	18336098235

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：新乡市中天星火机械有限公司

包辊不饱和橡胶在开炼机上加工时，改变辊筒温度会出现四种不同的包辊状态。温度较低，14寸炼胶机公司，胶料较硬，弹性高，14寸炼胶机现货供应，橡胶主要停留在堆积胶处滑动，延迟生产过程。温度适宜，橡胶能正常包于辊筒上，既有塑性流动又有适当高的弹性变形，有利于混炼操作。随着温度的提高，宣城14寸炼胶机，流动性增加，分子间力减小，强度降低，胶片不能紧包在辊筒上，出现脱辊或破损现象。橡胶在更高的温度下呈粘弹性流体包于辊筒，并产生塑性流动。

开炼机在炼胶过程中主要是依靠两个相对回转的辊筒对胶料产生挤压、剪切作用，经过多次捏炼，以及捏炼过程中伴随的化学作用，将橡胶内部的大分子链打断，使胶料内部的各种成分掺和均匀，14寸炼胶机报价，而达到炼胶的目的。从辊筒间隙中排除的胶片，由于两个辊筒表面速度和温度的差异而包覆在一个辊筒上，重新返回两辊间，这样多次往复，完成炼胶作用。在塑炼时促使橡胶的分子链由长变短。弹性由大变小；在混炼时促使胶料各组分表面不断更新，均匀混合。在间歇操作的开炼机上，加料后胶料反复通过辊距数次，切割下片。在用作连续操作的开炼机上，胶料从辊筒的一端连续的加入，按炼胶工艺规定的时间反复通过辊筒数次，从辊筒的另一端连续切割所要求胶条。

转子的冷却形式：（1）螺旋夹套式；（2）转子内表面开螺旋沟槽（GK系列）；（3）一般强制冷却式

密炼室：作用：是密炼室的主要工作部件，它与转子一起共同完成对胶料的捏炼作用。

材料：A、正面壁为ZG45，为保证其耐磨性，可在密炼室内壁堆焊2 - 4mm耐磨硬质合金。B、侧面壁为铸铁件

密炼室的结构形式：A、前后组合式，由前后两正面壁14、17，左右两侧面壁组成。B、上下对开式由上、下混炼室及上、下机壳组成。C、开闭式（亮翅式）由前后两可开闭的正面壁及两侧壁组成。D、倾斜式E、翻转式

密炼室常用材料：A、正面壁为ZG45，为保证其耐磨性，可在密炼室内壁堆焊2 - 4mm耐磨硬质合金。B、侧面壁为铸铁件

14寸炼胶机公司-宣城14寸炼胶机-中天星火(查看)由新乡市中天星火机械有限公司提供。“螺旋压榨机,开放式炼胶机,垃圾分选设备,输送设备,破碎设备”就选新乡市中天星火机械有限公司(www.xxztjhjx.com)，公司位于：河南省新乡市牧野区工业集约发展区纬二路，多年来，中天星火坚持为客户提供好的服务，联系人：韩经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。中天星火期待成为您的长期合作伙伴！