MOLYKOTE 3400A 耐腐蚀润滑涂层

产品名称	MOLYKOTE 3400A 耐腐蚀润滑涂层
公司名称	比尔安达（上海）润滑材料有限公司
价格	1.00/件
规格参数	比尔安达:112*516
公司地址	上海市宝山区长建路198号2幢底层东侧
联系电话	021-61486659 18221041697

产品详情

MOLYKOTE 3400A 耐腐蚀涂层

特征

耐溶剂性能优异

润滑性能及腐蚀保护性能优异

组成

固体润滑剂及腐蚀抑制剂的分散系

长效干膜润滑剂，具有优异的耐腐蚀性能

应用

Molykote 3400A 耐腐蚀涂层推荐应用在以下场合：

航空行业

铰链销，滑动轴承及凸轮

自对位轴承及连接控制

伺服机轴承及仪器轴承

断路器及螺纹连接

花键配合及齿轮配合

发动机控制风箱

汽车行业

暴露在灰尘、潮气、燃油、油及其它污物的连接部件

刹车部件的销、弹簧及轴承表面，车身铰链及连接

锁上的运动部件，开关，通风控制及伺服机械

农机及工程机械

检修门的铰链及销钉

自对位轴承、耳轴承及其它平面轴承

牵引机挂钩上的旋转部件及轴承

花键、外部齿轮及驱动连接

描述

Molykote 3400A 耐腐蚀涂层是一种热固化型的固体润滑剂及腐蚀抑制剂的分散系。这种涂层的优势在于它可以保护轴承表面不被腐蚀且在以下条件下具有优异的润滑性能：

高载

低速

脏的及恶劣的环境

不可以再润滑的接合面

新设备及重组设备的磨合

类似的材料在固化时需要特殊处理，而Molykote 3400A 耐腐蚀涂层不需要。它的粘接强度远大于它的粘着强度，例如，部件涂上Molykote 3400A 后，在固化的过程中不会粘接在烤箱的托架、夹具上，也不会互相粘接。

这种粘接涂层可应用在钢及其它金属上；然而，应用在金属上不能耐高温，如应用在铝件上固化时间会延长。