

全自动 双头倒角机 油压控制

产品名称	全自动 双头倒角机 油压控制
公司名称	张家港鼎太精机制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:全自动倒角机 品牌:鼎太精机 工作电压:AC380V
公司地址	中国 江苏 张家港市 杨舍镇民丰工业区
联系电话	0086 512 56992368 18606288263

产品详情

类型	全自动倒角机	品牌	鼎太精机
工作电压	AC380V	功率	3 KW
调角范围	标准30° 倒角	尺寸	225x220x160 (cm)
适用范围	O.D12-O.D60		

一、主要性能特点

dtf-fa/60ss是全自动双头倒角机，其主要特点有：

1.功能特点：

- *列料式管件自动进给，快速高效节省人力。
- *超强刀头设计，刀片固定稳固，增强刀具寿命。
- *双段进到速度，节省工时，且慢速易于无段调整，加工完美。
- *采用plc控制，无接点，故障率低，维修方便。
- *重型铸造机身，坚固而稳定可免除加工震动，工件加工完美。

机型	dtf-fa/60ss
主机马达	2 × 1.5kw/6p

工作能力 (管) mm	管径o.d. : 12- 60 管长 : 25-300
使用刀头	标准刀头
使用刀片	碳化钨舍弃式刀片
油压泵	0.75kw , 工作压力2-3mpa
标准配件	1.夹具一组 ; 2.标准刀头配a及b及c刀座
特殊配件	1.不同尺寸夹具 ; 2.特殊刀头 ; 3.自动送料系统
机台重量	1260kg
机台尺寸 (w × d × hmm)	225 × 220 × 160