

# 不锈钢桥架公司 联标桥架 珠海不锈钢桥架

|      |                           |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢桥架公司 联标桥架 珠海不锈钢桥架      |
| 公司名称 | 广东联标电缆桥架实业有限公司            |
| 价格   | 面议                        |
| 规格参数 |                           |
| 公司地址 | 广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房 |
| 联系电话 | 18102748483               |

## 产品详情

支架与吊架所用钢材平直，无显著扭曲。下料后长短偏差应在3mm范围内，切口处应无卷边、毛刺。钢支架与吊架应焊接牢固，无显著变形，焊接前厚度超过4mm的支架、铁件应打坡口，不锈钢桥架尺寸，焊缝均匀平整，焊缝长度应符合要求，不得出现裂纹、咬边、气孔、凹陷、漏焊等缺陷。利用角钢作为支吊架，角钢末端必须做倒角处理。不锈钢桥架服务热线。

桥架跨接线连接要注意：用抓垫、平垫或把喷塑桥架的漆刮掉再用平垫、弹簧垫压紧。镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈（强标）的连接固定螺栓。至于支架的接地，就是把支架与桥架连接处固定刮漆就可以（或是抓垫）。接地线截面不小于4平方毫米。不锈钢桥架服务热线。

方形补偿器的优点是：制作方便，工作可靠，补偿能力大（通常可达400mm）；作用在固定点上的轴向力甚小。其缺点是：尺寸大，不能安装在狭窄部位；流体阻力大，变形时，两端的法兰和管道会受力至弯曲。在管径相同时方形比圆形制造方便，清远不锈钢桥架，成本低，挠性大25~30%。不锈钢桥架服务热线。

方型补偿器固定支架及导向支架的定位见下图1。方型补偿器一般布置在两固定支架中间，偏离中心不应超过8m。波纹补偿器固定支架及导向支架的定位见下图，波纹补偿器一般靠近其中的一个固定支架安装。必须前确保管道的导向支架、固定支架已定位安装完成，以确保补偿器的同心不受影响。预压缩或预拉伸应根据补偿器安装时的环境状况决定预压缩或预拉伸的量；预压缩或预拉伸量不超过补偿器额定补偿量的40%。不锈钢桥架服务热线。

在一个智能化弱电工程项目中，比起造价昂贵、高科技的硬件和软件，桥架显的很不起眼，也

很少为人关注，但它却也是整个布线工程中不可缺少的部分。如何选择合适的桥架呢？可是电缆桥架作为布线工程的一个配套项目，目前尚无专门的规范指导，各生产厂家的规格程式缺乏通用性。不锈钢桥架服务热线。

线槽径路选择原则：如果还有其他专业的管线，那么就要几家协调一下，画一张管综图按管综图来施工。没有的话，不锈钢桥架找哪家好，符合设计要求及施工规范，距离近，不锈钢桥架公司，便于安装维护。根据设计图纸检查线槽径路上所有孔洞是否全部完成，根据现场情况，确定线槽路径，避免与其他专业的线槽路径相冲突。不锈钢桥架服务热线。

不锈钢桥架公司-联标桥架(在线咨询)-珠海不锈钢桥架由广东联标电缆桥架实业有限公司提供。广东联标电缆桥架实业有限公司（[www.gdlianbiao.com](http://www.gdlianbiao.com)）位于广东省广州市黄埔区长岭街道广汕四路655号101房。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联标桥架在输电设备及材料中享有良好的声誉。联标桥架取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。联标桥架全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（[www.lianbiaoxc.com](http://www.lianbiaoxc.com)）还是从事铝合金桥架，铝合金桥架厂家，铝合金槽式桥架的厂家，欢迎来电咨询。