

石材幕墙设计 烟台石材幕墙 运光玻璃幕墙

产品名称	石材幕墙设计 烟台石材幕墙 运光玻璃幕墙
公司名称	威海运光装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高区科技路181号
联系电话	13061106797

产品详情

- 1：玻璃幕墙应采用反射比不大于0.30的幕墙玻璃，对有采光功能要求的玻璃幕墙，其采光折减系数不宜低于0.20。
- 2：框支承玻璃幕墙，烟台石材幕墙，宜采用安全玻璃。
- 3：点支承玻璃幕墙的面板玻璃应采用钢化玻璃。
- 4：采用玻璃肋支承的点支承玻璃幕墙，其玻璃肋应采用钢化夹层玻璃。
- 5：人员流动密度大、青少年或幼儿活动的公共场所以及使用中容易受到撞击的部位，其玻璃幕墙应采用安全玻璃；对使用中容易受到撞击的部位，尚应设置明显的警示标志

开放式石材幕墙

石材面板接缝处采用开放形式，不注胶密封，在幕墙内部设立完整的密封构造。

主要技术特点：

- 1、石材接缝处采用开放形式，一般为空缝，也可采用石材衬于接缝背面。石材面板分割线清晰，立体感和装配感强，视觉美观。
- 2、由于接缝处无密封胶，可避免硅胶吸附灰尘对幕墙表面的污染。

- 3、 双层密封构造，石材面板可形成雨屏，防止大量的雨水进入幕墙内部，加上内部的密封层及排水系统，可确保系统密封性能和防水可靠性。
- 4、 石材与幕墙龙骨之间开采用背栓式或托板式连接，安装调整方便，连接安全可靠。
- 5、 安装和拆卸灵活方便，易于维修和更换

在进行建筑施工的时候是使用玻璃幕墙已经成为了现代建筑行业的一项发展趋势，石材幕墙厂商，人们在建筑施工的时候使用玻璃幕墙主要是因为它的节能功能。玻璃是一种透明的材料，它可以使热能进行传递，主要是通过对流、辐射传导来进行。在玻璃进行传热的时候，除了这三种方式，还可以通过太阳光的直接透过来完成。人们为了更好的对玻璃传递能量的过程进行更好的评估，可以通过单位面积、单位温差和单位时间内的传递焦耳数来确定。焦耳数越大就证明玻璃的能耗损失越多，对节能是特别的不利的。为了更好的测试玻璃幕墙的节能效果，还可以通过遮蔽系数来进行研究，在同样的条件下，将玻璃组件和透明的玻璃放置在太阳光下，让太阳辐射能量通过得到辐射能量的比值来确定遮蔽系数，石材幕墙设计，遮蔽系数越小，说明节能的效果更好。太阳光在经过玻璃照射到房间的时候，石材幕墙定制，一部分太能是直接通过的，另一部分会被玻璃幕墙吸收然后转化为热能，这部分热能会直接进入房间。这样会使得房屋的热能增加，可以使得房间内的温度上升。

石材幕墙设计-烟台石材幕墙-运光玻璃幕墙(查看)由威海运光装饰工程有限公司提供。威海运光装饰工程有限公司(www.whyunguang.cn)位于威海市高区科技路181号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前威海运光装饰在塑料、塑钢门中享有良好的声誉。威海运光装饰取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。威海运光装饰全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。