

原阳塑胶跑道 智多星体育设施公司 塑胶跑道厂家

产品名称	原阳塑胶跑道 智多星体育设施公司 塑胶跑道厂家
公司名称	河南智多星体育设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮阳县铁丘路与吉村路交叉口路西南角
联系电话	13693938719

产品详情

塑胶跑道简介： 塑胶跑道由美国最新开发和引用，在经过多年的磨合以及实践中发展到今。目前普遍为油性塑胶，其弊端在于在烈日下照射和暴晒可使其发生变色及气味，经过改良后的水性塑胶跑道强度高、弹性好、抗老化、硬度适宜、经久耐用、气味小无变色、具有优良的回弹及压缩复原性，特别是抗老化性能和防断裂伸长率成倍地超过普通聚氨脂材料，达到国际比赛场地的标准。用这种材料铺设的运动场地，其物理机械性能远远高于国家标准，并能使场上的运动员随心所欲地施展球技。

塑胶跑道的建设工程的施工过程中施工人员必须做好防水工作，施工期间应配备塑料布，随时听天气预报，如突然水施工，立即停止覆盖了塑料表面，确保没有质量问题。一旦橡胶跑道在初始养护时进水，就会产生气泡，影响塑料跑道的铺设质量。除了防雨，施工人员的汗水还会影响跑道塑料胶水的凝固。

塑胶跑道施工人员在高温环境下铺设作业时，应事先准备好擦拭毛巾。铺装时间应尽量避免早晨空气和地面湿度过大的时间。在施工过程中，施工人员应严格合理安排各工序，确保工程质量可靠。

混合型塑胶跑道又称传统型跑道，呈平整密实型结构。混合型塑胶跑道一般用在专业的比赛场地，是中高1档田径运动场的常用类型，造价要比透气型高出很多。无松散麻面，接缝平顺，无阻水现象，塑胶跑道厂家，停雨半小时后无积水。沥青基础很好采用不含蜡，塑胶跑道价格，或少含蜡的沥青材料，沥青混合料必须充分压实；针入度1/10mm>60，原阳塑胶跑道，软化点>50oC，epdm塑胶跑道施工厂家，延伸度60cm。抗压强度R20>25kg/cm2，R50>25kg/cm2。热稳定性系数Kt=R20/R50 3.5，体胀率<1%、体吸水率6-10%。沥青养护期建议30天，在夏天高温晴朗天气情况下，养护期不得少于15天。

原阳塑胶跑道-智多星体育设施公司-塑胶跑道厂家由河南智多星体育设施工程有限公司提供。“塑胶跑道,塑胶球场,硅PU篮球场,足球场人造草坪”就选河南智多星体育设施工程有限公司(zhiduoxing123.tz1288.com),公司位于:河南省濮阳市濮阳县铁丘路与吉村路交叉口路西南角,多年来,智多星坚持为客户提供好的服务,联系人:孔经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。智多星期待成为您的长期合作伙伴!