

# 济南车库无振动止滑坡道 济南鼎诚承接工程

产品名称	济南车库无振动止滑坡道 济南鼎诚承接工程
公司名称	济南鼎诚建筑装饰有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心2号楼1408室
联系电话	13506409789

## 产品详情

环氧地坪停车场的防滑坡道地坪相关介绍

影响到环氧树脂地坪与混凝土粘结机能的因素混凝土基面的情况

混凝土基面的情况

程度相宜的粗拙、干燥、坚实的混凝土面为的混凝土基面。

1) 多孔性：混凝土作为一种多孔性的地面，内部的毛细管比较适合地坪油漆的浸入，车库无振动止滑坡道厂家，地坪漆渗透出的越好，两者的粘结机能越好，所以一般旧的混凝土地面，特别是涂抹过其他遮盖物的基面，车库无振动止滑坡道工程，都要经由充分的打磨使其具备一定的粗拙度及地面孔洞开放后进行施工。

2) 含水量：混凝土基面的含水量越低，粘结机能越好。

3) 坚实的地面。地面过于疏松，会使地坪漆与基面没有粘结力。所以在施工前要将疏松层全部去除。

对环氧地坪漆工程施工基面的六个规定：1.含水量低于6%无油渍，表面干燥，PH值应在6.0-8.0。新做环氧地坪，水泥环氧地坪保养期二十八天之后入场，工程施工前五天的，农村基层不可以再用水清洗或被潮湿。2.应避免砂浆起壳状况，水泥基面坚固、牢固、不起壳，混泥土层与砂浆抹灰层是一起浇筑。3.若先浇筑混泥土层，则规定砂浆层的薄厚不少于40mm，对电动叉车道的规定则更厚。4.相关倾斜度应合乎设计方案规定，容许误差值为倾斜度的2%而且不超30mm。5.强度高，规定表面不了砂。沒有水泥脱层状况。新浇筑的水泥砂浆层要充足维护保养。6.水泥基面平整，无凸凹不平、蜂窝状、麻面、水泥疹子、别的建筑涂料、防腐漆、墙面漆、沥清等沉渣。

新型防滑坡道地坪涂料的工艺流程本身技术含量不高，车库无振动止滑坡道报价，主要是配方变化多端以适应应用需要。耐磨环氧地坪涂料的参考材料组方为：底涂，中涂(溶剂型)，中涂(无溶剂砂浆型)，济南车库无振动止滑坡道，面涂(溶剂型)，自流平地面。涂装施工工具不能忽视。中国环氧树脂行业协会专家介绍，主要工具包括：打磨机、喷砂机、工业电动吸尘器、手提式电动磨光机、铁锤、錾刀、手提式电动搅拌机(主材与固化剂混合用);其他工具及材料包括：电子数字秤(限度20kg)、照明灯、接线板、角抹(25cm、30cm、36cm)、钉鞋、消泡辊(或消泡针)、涂料刷子、辊筒、锯齿刮板、橡胶刮板、护面胶带、提示板、地板蜡(保护用)等。济南车库无振动止滑坡道-济南鼎诚承接工程由济南鼎诚建筑装饰有限公司提供。济南车库无振动止滑坡道-济南鼎诚承接工程是济南鼎诚建筑装饰有限公司(www.sddcdp.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：姜经理。