

车库指示牌安装 厦门车库指示牌 天津通尼科技有限公司

产品名称	车库指示牌安装 厦门车库指示牌 天津通尼科技有限公司
公司名称	天津通尼科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区空港商务园西区
联系电话	13785852591

产品详情

交通标志立柱和杆件等支撑件

支撑件及紧固件：1. 交通标志立柱和杆件等支撑件根据具体的支撑形式，车库指示牌厂家直销，可选用角钢、槽钢、钢管、钢板材料制做，其材料特性应符合 GB700、GB708 的要求。2. 交通标志牌的连接件包括连接标志板滑槽与横梁和抱箍和螺栓、螺母，以及连接标志法兰盘与基础的地脚螺栓和螺母、专用不锈钢钢带等件，车库指示牌安装，其材料的外形尺寸和机械性能应符合 GB/T1938、GB/T3098 等相应标准要求。3. 单立杆一般采用的规格：支持 2m²以上标志牌的单立杆采用 89mm 的钢管制作;支持 2m²以下标志牌的单立杆采用 76mm 的钢管制作。

警告交通标志牌的关键作用

就交通设施而言，除了要充分考虑标识牌本身可以传输的信息内容的多少钱，安装的间隔是否合理，车库指示牌厂家直供，也要融合掌控员本身方式状况来考虑到。标志牌生产厂家依据客户满意度，生产制造高质量商品。抽象性。它说明警告交通标志牌的关键作用是事情自身的特点、标识事情的不一样实际意义及其标志的差异和使用权，因而交通出行标志突显的特点之一是便于分辨的。显著性是警告交通标志牌的另一个关键特点，除开应用一些独特场所的标志外，绝大部分较高的交通标志牌全是设定起来的，其目的地是吸引住大家的留意，因此应用明显的颜色、显眼、简约的图型，厦门车库指示牌，一目了然。

悬臂式标志杆(L杆)采用八角型钢制作，是标志牌的支持立杆。L杆悬臂长度应根据实际道路安装交通标志的条件选用范围为6m~11m。高架桥或立交桥上的单立杆直接安装在防撞栏上，立柱底板需根据防撞墙侧面弧度加工制作，并采用4支以上16mm膨胀螺栓固定。钢管顶端应加帽、标志立柱、杆件、螺栓及螺母在热镀锌处理待干燥后需喷涂银灰色热镀锌漆三层。扣件、结合件和连接件等配件应采用与被连接材料相一致的材料，当接触的金属材料不同时，应铺设绝缘材料，以防止电解腐蚀。

车库指示牌安装-厦门车库指示牌-天津通尼科技有限公司(查看)由天津通尼科技有限公司提供。天津通尼科技有限公司(www.4006111990.cn)是天津天津市,环保产品加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在通尼科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创通尼科技更加美好的未来。