

福州永邦户外led显示屏 福州户外led显示屏维修

产品名称	福州永邦户外led显示屏 福州户外led显示屏维修
公司名称	福州世纪永邦电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区阳岐支路2号万物社智慧产业园1号楼301
联系电话	18605917871

产品详情

LED显示屏(12张)晶片的一端附在一个支架上，一端是负极，另一端连接电源的正极，使整个晶片被环氧树脂封装起来。半导体晶片由两部分组成，一部分是P型半导体，在它里面空穴占主导地位，另一端是N型半导体，在这边主要是电子。但这两种半导体连接起来的时候，它们之间就形成一个P-N结。当电流通过导线作用于这个晶片的时候，电子就会被推向P区，在P区里电子跟空穴复合，然后就会以光子的形式发出能量，这就是济南LED显示屏发光的原理。而光的波长也就是光的颜色，福州户外led显示屏定制，是由形成P-N结的材料决定的。

LED显示屏的安装方法如下:

一、室内显示屏的安装方法：

1、挂装：

这种适用于10平方米以下的显示屏，空心砖或者是简易隔档是不适合这种安装方法的。

2、架装：

适用于10平方米以上的显示屏，并且便于维修。

3、吊装：

适于用10平方米以下的显示屏，这种安装方法必须要有合适的安装地点。

4、座装：

可以是移动座装或是固定的座装。

二、室外显示屏的安装方法：立柱式、镶嵌式、屋顶式。

LED显示屏的基本工作原理是动态扫描。动态扫描又分为行扫描和列扫描两种方式，常用的方式是行扫描。行扫描方式又分为8行扫描和16行扫描两种。在行扫描工作方式下，每一片LED点阵片都有一组列驱动电路，列驱动电路中一定有一片锁存器或移位寄存器，用来锁存待显示内容的字模数据。在行扫描工作方式下，同一排LED点阵片的同名行控制引脚是并接在一条线上的，共8条线，后连接在一个行驱动电路上；行驱动电路中也一定有一片锁存器或移位寄存器，用来锁存行扫描信号。福州永邦户外led显示屏-福州户外led显示屏维修由福州世纪永邦电子有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福州世纪永邦电子有限公司（www.led0591.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!