

不锈钢复合管护栏厂家 卓越不锈钢 不锈钢复合管护栏

产品名称	不锈钢复合管护栏厂家 卓越不锈钢 不锈钢复合管护栏
公司名称	芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区高新技术开发区
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司

阳台不锈钢护栏的主要材料是不锈钢管。阳台不锈钢护栏最大一个优点就是不容易生锈，这点对于室外用品是非常重要的，不锈钢复合管护栏公司，因为我们都知，如果使用铁制的材料来制造栏杆的话，就算是在使用之前涂上油漆，在经过长时间的风吹雨打过后它仍然会生锈。所以使用304阳台不锈钢护栏就不用在这方面有什么顾虑了。

现在阳台不锈钢护栏安装也非常简单快捷，现在是采用无焊点、无打磨的连接工艺、横竖穿插装置简便，相对于传统的铁艺护栏，安装更加快捷，外表更加美观。

阳台不锈钢护栏现在除了高冷大气的不锈钢原色，也研制出了绚烂的色彩，可应用于不同的家庭装修风格。

不锈钢阳台护栏的标准高度是多少呢？高层和底层的标准有没有区别，下面芜湖卓越小编为大家解答。

不锈钢阳台护栏的高度要大于等于1.05m，高层的不锈钢阳台护栏的高度要稍微增加，应该在1.2m。

标准的不锈钢护栏要以结实耐用的管材制作，并能承受荷载规范规定的水平荷载。

不锈钢管阳台护栏离地面100mm高度内不应留空。

特别提示：有小孩的阳台，不锈钢阳台护栏要采用竖行的构造，防止小孩攀登。

不锈钢桥梁护栏施工方法

1、桥梁护栏浇注

配合比：为了保证护栏混凝土表面光洁美观，不锈钢复合管护栏，对采用水泥和配合比十分重要，经过多次尝试，不锈钢复合管护栏哪家好，采用了如下的配合比，水：水泥：砂：0.5~1cm小石子：1~2cm大石子（0.5：1：1.74：1.52：1.85），水泥采用冀东水泥厂生产的盾石牌525#普通硅酸盐水泥，水泥用量370kg，砂率34%，混凝土坍落度过大，混凝土易出现泌水现象，表面无光洁面，水痕明显；如果坍落度过小，不易振捣密实，蜂窝、气泡较多。混凝土用的原材料要求较严，砂子、小石子一定要过筛，用量要准确严格按配合比配料。

2、混凝土拌和

拌和机手要严格控制用水量，拌和时间不小于3min，保证混凝土拌和均匀及坍落度符合要求，并使拌和出的混凝土有较好的和易性。浇注混凝土：混凝土浇注时采用分三层的浇注方法。一层浇注到护栏底部斜边下叫变点，二层浇注到斜边上角变点，三层浇注到顶，由振捣人员控制三层混凝土的入模时间及方量。混凝土布料要均匀，严格控制振捣时间，每层混凝土振捣时间不小于1min，不大于1.5min。

收浆：护栏混凝土浇注完成后，顶面采用三次收浆。一次用木抹子抹平，二次用铁抹子抹平初压光，不锈钢复合管护栏厂家，三次待混凝土初凝时用轧子用力轧光。

拆模板：拆模是根据气温和混凝土强度而顶，不承重构件10-20h即可拆模。拆模后应阴干半天（主要是保证颜色一致），用参加白水泥的水泥浆将气泡堵严并覆盖不污染混凝土的草帘（或其他覆盖物）洒水养生，不宜喷洒薄膜养护剂。

不锈钢复合管护栏厂家-卓越不锈钢-不锈钢复合管护栏由芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司提供。芜湖卓越不锈钢复合科技有限公司（www.zhuoyuehulan.com）是安徽 芜湖,安全、防护用品加工的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在卓越不锈钢领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创卓越不锈钢更加美好的未来。