

无风扇工业触摸平板电脑厂家 尚控智能科技有限公司

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 无风扇工业触摸平板电脑厂家 尚控智能科技有限公司 |
| 公司名称 | 北京尚控智能科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京市海淀区树村西路桑德集团南楼 |
| 联系电话 | 13161830225 |

产品详情

一文读懂工业平板电脑

以下是尚控智能为您一起分享的内容，尚控智能专业生产工业平板电脑，欢迎新老客户莅临。

工业平板电脑是集成主机、显示器、触摸屏为一体，具有坚固耐用、反应速度快、易于交流等优点，用户只要触摸工业平板电脑屏幕就可以实现操作步骤，使人机交互更为简单直截。

首先工业平板电脑是在外部结构上，我们一般很直观地看得出来。很多便宜的类工业平板电脑，外面是使用普通的辅料外壳或一般金属外壳。而真正的工业平板电脑是使用工业级别材料的塑胶或金属外壳。安卓工业平板电脑而某类工业平板电脑，在外壳上，只是喷一层油漆，不具IP65等级；在硬度上，工业平板电脑的外壳坚固耐用，使用的是无风扇散热系统，能达到防尘防水防腐蚀等。另外也适用耐高温，抗低温等。具备良好的外壳散热功能。

而类工业平板电脑的塑料外壳，在设计上很多时候是使用有风扇散热系统，需求拥有很大的孔位缝隙，无风扇工业触摸平板电脑价格，塑料外壳易碎，高低易老化，不具备防尘防水结构。

如何检修工业平板电脑的主板故障

一、观察检查法

观察检查法是指通过观察工业平板电脑的主板外观及元器件是否异常来检查故障的方法。

在检修工业主板时，首先观察工业主板上的电容是否有鼓包、漏液或严重损坏；电阻、电容引脚是否相碰，表面是否烧焦，芯片表面是否开裂；铜箔是否烧断。

查看各插头、插座是否歪斜；查看是否有异物掉进工业主板的元器件之间；检查芯片是否有异常发烫现象。

二、比较法

比较法是一种简单易行的维修方法，在检修时准备和故障工业主板相同型号的主板，无风扇工业触摸平板电脑定制厂家，当怀疑某些模块时，分别测试两块主板的相同测试点，用正确的特征（波形或电压）与有故障主板进行比较，看哪一个模块的波形或电压不符，再针对不相符的地方逐点检测，直到找到故障并解决。

三、测量法

测量法有电阻测量法和电压测量法。

四、替换法

替换法就是用好的元器件去替换所怀疑的元器件，若故障因此消失，说明怀疑正确，否则便是判断失误，应进一步检查、判断。

五、升降温法

升降温法主要针对工业平板电脑的主板是由于某个元器件的热稳定性差而引起故障的情况。当被怀疑的元器件温升异常，并可感知时，用降温法迫使其降温，如故障消失或趋于减轻，可判断该元器件热失效。当故障在通电较长时间后才产生或故障随季节变化出现，用升温的方法对被怀疑的元器件加热，使其升温，若随之故障出现，便可判定其热稳定性不良。

六、清洁检查法

清洁检查法适用于工业平板电脑的工作环境比较复杂，怀疑可能由于灰尘等造成工业主板故障的情况。清洁时可用毛刷轻轻刷去工业主板上的灰尘。另外工业主板上的一些插卡、芯片采用插脚形式，常会因为引脚氧化而接触不良，可用橡皮擦去表面氧化层重新插接。

以上内容由尚控智能为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助！

工业现场可嵌入到机器、机柜中或置于操作台上，无风扇工业触摸平板电脑，做人机显示操作界面需要应用到工业平板电脑。

应用于电信、电力、多媒体、自动化设备、制造业等各领域，领数用作人机界面，瘦客户端，PLC等通讯、控制终端。需要应用到工业平板电脑。

数字化医院做床头服务终端，无风扇工业触摸平板电脑厂家，提高医院的服务和管理水平需要应用到工业平板电脑。

银行、商场、酒店、火车站、公共汽车、地铁站、公园等公共场所做媒体(广告)播放机或查询终端需要应用到工业平板电脑。

小区做家庭服务终端，实现对讲、留言、费用查询、商品订购、家用电器管理、温湿度控制等。都需要应用到工业平板电脑。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多工业平板电脑的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

无风扇工业触摸平板电脑厂家-尚控智能科技有限公司由北京尚控智能科技有限公司提供。北京尚控智能科技有限公司（www.bjskzn.com）为客户提供“工业主板,工业平板电脑,工业显示器,工业电脑,远程IO模块”等业务，公司拥有“北京尚控智能”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：李总。

。