

彩色eps线条厂家 强友建材 彩色eps线条

产品名称	彩色eps线条厂家 强友建材 彩色eps线条
公司名称	芜湖强友节能建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区经帆路1号
联系电话	15155315802 15155315802

产品详情

EPS线条主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，粘结牢固，并已经有国家标准和规范，彩色eps线条安装，且在大量工程应用中证明是安全可靠的，因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也解决了外墙外保温冷、热桥的问题。

EPS线条的选择要看其优良性质，拿其一点来说，很多用户都在意EPS线条的耐水性，耐水性优良的EPS线条切开机选用优良矩型钢管焊接而成，布局合理、结实、强度高、不变型变频调速，可完成0-4.5m/min无机调速满意各种切开速度的需求。

eps线条施工现场检查

- 1、施工现场的环境温度和基层墙体表面温度在施工后24小时内不得低于5摄氏度，风力不得大于5级，彩色eps线条，基层封面干燥水率10%。
- 2、对于较大构件，安装时要求设置支撑进行临时固定。
- 3、检查基层墙面没有浮灰污渍、脱模剂、空鼓、突出物及风化物等影响粘结强度的异物。
- 4、平整度、垂直度要求：以2米的靠尺配合水平线检查，最大偏差应小于4mm。

EPS线条的施工注意事项

- 1、施工不、时环境温度应不大于38。C，不低于5。C，低于些温度时粘结砂浆必须采用抗冻配方。风力不大于5级。

- 2、 安装、切割EPS 构件前，墙面不需洒水湿润，但粉尘污渍等影响粘结强度杂物应清理干净。
- 3、 拼装时，拼装缝应尽量留于整根EPS 构件中间部位。
- 4、 搅拌粘结砂浆时兑水按指订配比进行。
- 5、 刚粘结的EPS 构件应注意保养，遇雨天时，安装好的EPS线条要用彩布遮盖，防止雨水冲刷、不能人为践踏。

EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完整替代传统的水泥（GRC）构件，彩色eps线条厂家，更适用于装置在外墙EPS、XPS保温的墙体上，既能表现欧式古典、高雅的装饰作风，又能保证主体建筑外墙不呈现冷、热桥效应。特别关于高层建筑的欧式作风，彩色eps线条哪家好，装置水泥构件十分艰难，工期长，时间久会呈现裂痕，耐久性差，而采用EPS装饰线条，具有装置便当、经济、耐久性长等优势。彩色eps线条厂家-强友建材(在线咨询)-彩色eps线条由芜湖强友节能建材有限公司提供。“eps线条,grc线条,建筑装饰线条”就选芜湖强友节能建材有限公司（www.qiangyoujn.com），公司位于：芜湖市弋江区经帆路1号，多年来，强友建材坚持为客户提供好的服务，联系人：宋经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。强友建材期待成为您的长期合作伙伴！