

热风炉用莫来石浇注料 巩义宏瑞耐材公司 陕西莫来石浇注料

产品名称	热风炉用莫来石浇注料 巩义宏瑞耐材公司 陕西莫来石浇注料
公司名称	巩义市宏瑞耐火材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市北山口镇东门村
联系电话	15517571175

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏瑞耐火材料有限公司

刚玉耐火浇注料是以高纯度，高熔点的板状刚玉为主料，配合优良活性氧化铝微粉等原料，并与多种外加剂相配合，具有较高的抗剥落、抗蠕变性能、耐火度高、体积密度大、强度高、抗热震、抗侵蚀等优点，能明显提高高温使用性能和耐磨性。

主要特点是强度高、体积稳定性好、抗侵蚀性能好，不受H₂、CO等还原性气体的影响等特性。产品采用Al₂O₃含量大于90%，以刚玉为主晶相的耐火制品并配入适量的分散剂、促凝剂、按严格的配方复合而成。

刚玉浇注料以刚玉为骨料和粉料外加一些结合剂所制备的耐火浇注料。具有比高铝耐火浇注料和莫来石耐火浇注料更高的机械强度和抗磨蚀等性能，但抗热震性能稍差些。主要用做锅炉、高炉热风炉、加热炉、陶瓷窑炉等各种窑炉的内衬材料。

浇注料模具使用的注意事项

浇注料是我们的建筑施工过程中比较常用的材料之一，热风炉用莫来石浇注料，很多人对浇注料模具的使用注意事项不是很了解，为了避免大家在使用的时候出现问题大家在还是要多掌握下产品知识的，接下来我们就来简单的了解下浇注料模具使用的注意事项吧。1、配水的控制。在为产品陪水的时候要严格的控制配水量，一定要使用专用的定量容器，这是一项技术活加多加少都有可能影响浇注料的质量。2、制模前的检查工作是不能少的。制模前一定要经机务验收合格之后才可以进行施工，这点是很关键的如果没有检查可能会在施工的过程中因为质量不合格等因素造成返工。3、制模控制。浇注料制模是一道非常关键的工序，高强莫来石浇注料，模板制的好与坏直接影响浇注料的质量。模板控制主要验收其牢固性和尺寸的准确性。模板一定要牢固这是防止跑模的主要措施，加热炉用莫来石浇注料，一旦出现浇注料跑模的情况我们就要立即停止工作进行清理，重新施工。这种跑模的现象很有可能导致浇注料的厚度不均匀等缺陷，陕西莫来石浇注料，后期可能会影响浇注料的正常使用。

轻质浇注料主要按气孔率、结合剂、骨料品种分类。在实际使用中还经常以使用温度或功能特点进行分类。

按气孔率分有致密浇注料和气孔率不低于45%的隔热浇注料两种。按结合剂分有化学结合、水硬性结合、凝聚结合浇注料。

按耐火骨料分有粘土质骨料、高铝质骨料、硅质骨料、碱性骨料、特殊骨料(有碳、碳化物、尖晶石、氧化物等)和隔热骨料(有漂珠、轻质砖砂、多孔熟料、氧化铝空心球等)。

按温度分为低温轻质浇注料(使用温度在900 以下)，中文轻质浇注料(使用温度在900-1200 之间)，高温轻质浇注料(使用温度在1200 以上)。

热风炉用莫来石浇注料-巩义宏瑞耐材公司-陕西莫来石浇注料由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞耐火材料有限公司(www.naicai588.com)位于巩义市北山口镇东门村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前宏瑞耐材在炉料、熔剂中享有良好的声誉。宏瑞耐材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。宏瑞耐材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司(www.hangjianaicai.com)还是从事挡火砖，挡板砖，刚玉挡火砖的厂家，欢迎来电咨询。