

# 高铝耐火浇注料报价 宏瑞耐材 平顶山高铝浇注料

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 高铝耐火浇注料报价 宏瑞耐材<br>平顶山高铝浇注料 |
| 公司名称 | 巩义市宏瑞耐火材料有限公司              |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 巩义市北山口镇东门村                 |
| 联系电话 | 15517571175                |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义市宏瑞耐火材料有限公司

应用自流浇注料具有许多其它种类浇注料无法相比的优点，因此，其使用范围当广泛。可用于连铸中间罐衬、电炉顶三角区、出钢口、盛钢桶、加热炉、高炉出铁沟、CAS—0B炉、铸铁感应炉、锅炉保护管等。

耐火浇注料在养护或自然干燥过程中，随着水分的蒸发，高铝耐火浇注料报价，一些可溶性碳酸盐、磷酸盐、亚硫酸盐等盐类的结晶析出，一部分含结晶水的盐类的风化、失水，晶型发生转变，同时伴随着体积变化，加剧了耐火浇注料的强度损失。还有一类不含有结晶水的盐类，平顶山高铝浇注料，这类盐类的盐析不会带来晶型转变和体积变化，对耐火浇注料的表面强度没有太大的影响，只会影响耐火浇注料的表面质量。

轻质浇注料主要按气孔率、结合剂、骨料品种分类。在实际使用中还经常以使用温度或功能特点进行分类。

按气孔率分有致密浇注料和气孔率不低于45%的隔热浇注料两种。按结合剂分有化学结合、水硬性结合、凝聚结合浇注料。

按耐火骨料分有粘土质骨料、高铝质骨料、硅质骨料、碱性骨料、特殊骨料(有碳、碳化物、尖晶石、氧化物等)和隔热骨料(有漂珠、轻质砖砂、多孔熟料、氧化铝空心球等)。

按温度分为低温轻质浇注料(使用温度在900 以下)，中文轻质浇注料(使用温度在900-1200 之间)，高温轻质浇注料(使用温度在1200 以上)。

浇注料作为一种使用比较广泛的耐火材料，供应高铝浇注料，浇注料的施工流程主要是搅拌、浇注、脱模养护、烘烤。搅拌作为其施工开始的一步直接关系到产品质量的好坏以及后续的施工程序下面我们就来了解下浇注料的搅拌原则呀。

- 1.应该使用整袋的耐火浇注料不能使用已经打开、损坏的和受湿的材料。
- 2.不同厂家生产的该材料不能混合不同材质的该材料也不能混合。
- 3.该材料是厂家已经拌合好的成品材料，高铝水泥浇注料成分，除了水和配套的液体外不能加入任何结合剂材料具体需要与厂家进行协商。
- 4.在该材料的运输和储存过程中可能会压成块，这种结块可以用手轻轻搓开不会影响使用性能。
- 5.该材料是一次性施工的，中间不能间断在施工前确保搅拌设备、运输工具、振动设备能够正常运行条件允许的话尽量有替代设备。

高铝耐火浇注料报价-宏瑞耐材-平顶山高铝浇注料由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞耐火材料有限公司(www.naicai588.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。宏瑞耐材——您可信赖的朋友，公司地址：巩义市北山口镇东门村，联系人：张刘杰。同时本公司(www.ha ngjianaicai.com)还是从事挡火砖，挡板砖，刚玉挡火砖的厂家，欢迎来电咨询。