

密闭母线槽 宜昌母线槽 华威母线槽厂家超低价

产品名称	密闭母线槽 宜昌母线槽 华威母线槽厂家超低价
公司名称	南昌华威电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌经济技术开发区麦园路南口
联系电话	13970978853 13970978853

产品详情

母线槽给电力系统带来的方便

近些年来工程中部分还在使用传统电力配备系统，这样会导致工程变得十分复杂，尤其是在高层建筑中，电力需求高，想要满足这类工程就必须使用母线槽，今天就给大家讲讲母线槽给电力系统带来的许多方便性。在高层建筑中母线槽的使用，钢制母线槽，可以轻松的实现布线，密闭母线槽，简化了整个电力系统，从而让建筑物变得更加的美观。其次母线槽因为其独特的结构特点拥有的强大的安全性能。为大型电力系统提供了保障。

新型母线槽的详细解析

插接式母线槽是供交流50Hz、额定电压380V、额定电流250-3150A的三相四线制和三相五线制配电系统传输电能之用。适用于车间、老企业改造、实验楼、高层建筑等多种场合。与传统的电缆配电方式比较，具有体积小、输送电流大、安全可靠、拆装方便、基建与配电施工互不相扰，宜昌母线槽，一次投资可反复使用等优点，是一种理想的配电产品。

结构功能单元概述：

母线的基本结构为封闭式，由外包高质量绝缘材料的导电铜排、外表静电喷涂处理的冷轧钢板外壳以及绝缘螺等附件组成。

母线变向节（弯头），用于水平和垂直安装时配电母线的连接及改变线的走向。

直母线单元，与母线变向节配合，用于将电源接送至用电设备。

插接箱，用于由母线上引出电源分路。

始端母线，为电源引入单元，可直接与变压器或低压配电屏连接。

变容量节，为母线变换容量时的过度节。

膨胀节，封闭母线槽加工，为吸收因长期工作而引起的热膨胀变形而设置的功能单元。

中间进线箱，适用于多种场合，一般在母线连接长度较长的情况下，将大大改善单端供电而至末端压降损失较大的情况。

终端封盖，安装于母线（或各分路）终端处，使外界不能接触到带电部位。

耐火型与防火型母线槽的区分标准

耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温 1100 的防火材料以及耐高温 300 的绝缘材料，该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类，当温度达到920~1050 的高温时才会燃烧，满负荷运行可达8小时以上。

防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层，有些外壳涂防火涂料，能达到火灾在规定时间内热能传达到内部，母线槽能正常运行，火燃烧温度达到800度左右，耐火时间分别为30分钟、40分钟，60分钟。

密闭母线槽-宜昌母线槽-华威母线槽厂家超低价由南昌华威电气设备有限公司提供。南昌华威电气设备有限公司（www.ysyglc.com）是江西 南昌 工地施工材料的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在华威母线槽领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创华威母线槽更加美好的未来。