

# 双级泵 双级泵价格 世博真空

产品名称	双级泵 双级泵价格 世博真空
公司名称	北京世博优成真空技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号望京中轻大厦B座1单元1903
联系电话	13901255469

## 产品详情

### 单螺杆泵的使用

一、减少螺杆泵停井次数  
，对含砂井在停井前应采用清水或不含砂液体置换出泵体和油管内井液。防止出现砂埋油管(气锚)、砂卡等现象。二、推广采用变频控制技术  
，双级泵多少钱，解决抽油光杆的转速和可以减少启动扭矩的测定问题，完全实现实时、自动、连续，缓慢释放反转扭矩，减少在电机突然启动过程中扭矩及剪切力的突然升高，双级泵价格，避免了反转，降低了抽油杆断、脱几率，延长了检泵周期，但只是将其做为软启动装置使用，针对海上地质情况复杂，螺杆泵气、水、油含量在不同压差下不同的现实情况，建议在所有安装变频器的螺杆泵油井其转速统一上调至(工频 50 Hz、驱动头 5 1) 186 r/min利用变频器通过调节频率进行转速控制，双级泵报价，通过试验选择效益点，大大减少劳动强度。

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

### 双级泵

漏油。可以发生在轴封，油箱与泵零部件的密封面，放油塞、油标、油孔闷头、定子部件与支座的通孔连接处，气镇阀(例如2X-8)等部位。可由密封件老化，安装不当，损坏失效，表面不平整、有杂质、粗糙和铸件疏松等引起。如果停泵后返油，油会进入气镇阀，双级泵，不关气镇阀可能会漏油。自制橡胶垫时，一定要用耐油橡胶，要按照原设计形状，密封面太大时压不紧会漏油。双级泵

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

## 双螺杆泵结构特点

该型泵采用双吸式结构，螺杆两端处于同一压力腔中，轴向力可以自行平衡。两端轴承采用外装式，单独采用润滑油(脂)润滑，因而不受输送介质的影响。两螺杆间用一对同步齿轮驱动，螺杆齿面间并不接触，而留有一微小间隙，介质中的杂质并不能对螺杆齿面产生直接的磨损(除冲刷外)。除一些小排量泵外(2W.W4.0以下)，一般在泵体上都带有内流式安全阀，当排放压力超过额定值时，有一定的保护作用。泵体上的进出口方向有两种，一为水平进，水平出;二为水平进，垂直向上出;用户可根据自己需要选择。

想要了解更多尽快与我们联系哦！！

双级泵-双级泵价格-世博真空(推荐商家)由北京世博优成真空技术有限公司提供。北京世博优成真空技术有限公司(www.vacuumchina.net)有实力，信誉好，在北京朝阳区的真空泵等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进世博真空和您携手步入辉煌，共创美好未来！