

# 履带式潜孔钻机 履带潜孔钻机 康劲机械

产品名称	履带式潜孔钻机 履带潜孔钻机 康劲机械
公司名称	浙江康劲机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市经济开发区东港九路2号
联系电话	17858585702

## 产品详情

履带式潜孔钻机浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍潜孔钻机不可忽视的问题。

潜孔钻总有一些缺点在使用过程中，这些缺点有的是设备本身质量问题，有的是由操作不当引起的。当发生问题时的潜孔钻机、维护比较麻烦，导致工期延迟。所以潜孔钻机操作者必须有知识的工作原理、妥善处理常见故障。

潜孔钻的方法必须平整，“之前准备好垫木，工具等。用垫木钻垫高，车轮和调整架在水平位置，打开电源后，启动电机，提高桅杆，桅杆起重，将底部的螺丝的桅杆，轴承的轴承，然后拉杆，履带式潜孔钻机，架腿，人安装，与螺旋调节器调节拉杆的程度，锚索。

潜孔钻机滚筒钢丝绳工具从一卷画出梁的影响导向轮和张紧轮再到桅杆的顶端钻滑轮和下垂，其终的钢丝绳套接字与钻工具。泥浆滚筒钢丝绳在桅杆的顶端泥绳轮和下垂，一端连接到泥浆轴管。潜孔钻机辅助鼓使用三个定滑轮底部的桅杆上。

康劲机械欢迎您的来电咨询。

浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械为您介绍边坡事故预防的措施。

露天矿山边坡事故一旦发生，其后果是相当严重的。因此，作为矿山的领导和安全管理人员，必须采取有效措施，防止边坡破坏，杜绝边坡事故的发生。就一般来说，边坡事故的预防措施有如下几个方面：

1. 认真贯彻“采剥并举，剥离”的方针。坚持从上到下逐层开采的原则。严格禁止一面坡的开采方式，按要求设置台阶高度和台阶坡面角。选择合理的边坡形式、开采顺序和推进方向；严禁“掏采”作业行为。
2. 注重边坡的检查和问题的处理工作。矿山的安全管理人员，特别是生产一线的安全管理人员，应经常对采场进行全部检查，加强边坡的管理工作，当发现台阶坡面有裂隙，可能发生坍塌或大块浮石和松石时，必须立即撤出相关人员和设备，组织有经验的人员进行处理。处理时要制定可靠的安全措施。
3. 加强雨季边帮、采场的安全工作，每逢刮风下雨必须立即停止作业；下大雨或大爆po后会对边坡的稳定造成严重的危害，因此，要十分注意做好这一期间的安全检查和隐患的处理工作。

履带式潜孔钻机浙江康劲机械有限公司是一家专业生产【潜孔钻机】，【履带式潜孔钻机】，履带潜孔钻机，【一体式露天潜孔钻机】，【螺杆式空气压缩机】的公司。

康劲机械与您分享潜孔钻机操作注意事项。

1. 使用前，应检查风动马达转动的灵活性，清除钻机作业范围内及行走路面上的障碍物，并应检查路面的通过能力。钻具、推进机构、电气系统、压力系统、风管及防尘装置等。
2. 准备好凿岩洞室，其洞室规格可根据凿孔的方法确定，一般开凿水平孔时其洞室高度2.6-2.8米，凿上向孔，下向孔或倾斜孔时其洞室宽度为2.5米，高度为2.8-3米。
3. 将气水管路、照明线路等引至工作面附近待用。
4. 按孔为设计的要求，将支柱架设牢固。支柱的上下两端要垫上木板，在将横轴和卡环按照一定的高度和方向装在支柱上，利用手摇绞车将机器提起，按所需的角度固定在支柱上，然后调整钻机的孔向。
5. 开孔。钻进开动抽风机和回转机构，将冲击器操纵阀扳倒半开位置；接通提升推进机构下降按钮，下放潜孔机钻具。当钎头触及岩石时。冲击器便开始工作，进行开孔。
6. 钻进中，不得反转电动机或回转减速器，履带式潜孔钻机价格，应避免钻机脱扣。
7. 加接钻杆前，潜孔钻机价格表，应将钻杆中心孔吹洗干净，避免污物进入冲击器。
8. 钻头磨钝应立即更换，换上的钻头直径不得大于原钻头的直径。
9. 发生卡钻时，应立即减小推力，加强回转和冲洗，使之逐步趋于正常。如严重卡钻，必须立即停机，用工具外加扭力和拉力，使钻具回转松动，然后边送风边提钻，直至恢复正常。
10. 停止下放钻具，将主令开关扳倒自动位置，推压操纵阀手把扳倒调压位置，进行调压凿岩。
11. 潜孔钻机应经常调整推进机构钢丝绳的松紧程度，以及提高滑轮组上、下行程开关工作的可靠程度；不能正确动作时，应及时修复。
12. 钻机移位时，应调整好滑架和钻臂，保持机体平衡。如遇岩石松软或较为破碎时，应向孔内装入黄

泥进行护臂。

13、作业中，不得缺油。作业完毕后，将钻机进行清洗、润滑。

康劲机械欢迎您的来电咨询。