

外控6段 护栏管 外控6段 数码管

产品名称	外控6段 护栏管 外控6段 数码管
公司名称	合肥艾斯克光电科技有限责任公司
价格	38.00/只
规格参数	品牌:艾斯克 型号:XCL3-DA108-50-6 光源类型:LED灯
公司地址	合肥市高新区科学大道79号科创投资大厦2号楼
联系电话	18158854586

产品详情

品牌	艾斯克	型号	XCL3-DA108-50-6
光源类型	LED灯		

产品详细信息:xcl3-da108-50-6

规格型号：

d50mm*1000mm，灯壳颜色为乳白色，每米采用彩屏级led光源 5mmlcd封装。

性能分析：

1. 优质台湾灯芯彩屏级led光源，节能、环保、安全、使用寿命长；
2. 低压直流供电，确保led稳定工作，是新一代绿色高科技照明产品；广泛适用于桥梁、建筑物轮廓、广场、道路灯饰、大厦、酒楼等室内外作为轮廓线条灯装饰照明；
3. 定值电流设计，确保led长时间工作；
4. 混光均匀、柔和、光色亮丽、管与管相接无暗区、饱和度高；
4. led炫彩数码管可同步显示动画、文字及图像，实时播放，有着超强适应环境能力，采用全封闭机构，防护等级达ip65，pc管（抗紫外线、耐变黄、耐撞击，采用日本三菱pc材料）。

环境规格：

1. 存贮温度：-40 ~ +85
2. 工作温度：-20 ~ +55
3. 相对湿度：0% ~ 90%、不结露
4. 防护等级：ip65（防水防尘型）
5. 使用环境：室内、室外

控制系统

1、屏播放系统：

主控：esk-sd40型（数量多时可加分控）

变化效果：配合sd卡控制器可实现同步渐变、跳变、追逐、扫描、扩张、流水、流星等几十种变化效果。（sd卡程序可换，模式可选，速度可调，可根据用户要求进行编写程序）

信号：长距离时，需配屏蔽优质网线

接口：与产品配套的防水接口

技术规格：

1. 芯片产地：台湾晶圆
2. 发光颜色：160万炫彩变化
3. 像素配置：6段
4. 基色：红色/绿色/蓝色
5. 光源数量：108pcs
6. led封装：5mmlcd
7. 发光角度：160° ~ 180°

8. 灯壳颜色：乳白/透明

9. 工作电压：dc24

10. 灯管最大功耗：10w

11. 重量：500g ± 10g

12. 灯壳材料：日本三菱abs+pc料，防紫外线、抗紫外线、耐变黄、耐撞击

13. 灯具尺寸：d50*300mm/500mm /1000mm（并可为客户根据具体需求尺寸量身订做）