

电焊发电一体机YT6800EW

产品名称	电焊发电一体机YT6800EW
公司名称	上海伊誉实业有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:伊藤 型号:YT6800EW
公司地址	中国 上海市 上海市嘉定区安亭镇昌吉路156弄49号
联系电话	021-59507206 15201919132

产品详情

电焊发电一体机YT6800EW

带走行轮，便于移动，适合野外作业，电焊机（electric welding machine）实际上就是具有下降外特性的变压器，将220V和380V交流电变为低压的直流电，电焊机一般按输出电源种类可分为两种，一种是交流电源的；一种是直流电的。直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器，分正负极，交流电输入时，经变压器变压后，再由整流器整流，然后输出具有下降外特性的电源，输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化，两极在瞬间短路时引燃电弧，利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材，冷却后来达到使它们结合的目的。焊接变压器有自身的特点，外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，如航空航天，船舶，汽车，容器等！

技术参数：

190A柴油发电电焊机

产品型号	YT6800EW
频率	50HZ
电压	220V
辅助电源功率	2KW
电流	50-180A
功率因数	1
电焊机电压V（伏）	55-65V
焊接电压	25-30V
电极（电焊条直径）mm	3.2-4.0mm
起动方式	手/电启动
相数	单相
排量	418CC
燃油容积	16L

耗油量	约271g
机油容积	1.65L
发动机型号	186FA
发动机形式	直喷、单缸、四冲程、风冷
输出功率	9.25/10P
燃油型号	0#（夏季），-10#（冬季）
机油型号	SAE10W/30(CC级以上)
结构形式	开架或手推车式
持续运行时间hr	10H
外形尺寸(MM)	725*500*630
净重/毛重(KG)	102/110KG
冷却方式	强制风冷
售后信息	
售后服务	伊藤原装 全国联保
质量保证	质保一年 终身维护
产品信息	含13%增值税

伊藤动力发电焊机：

1.汽油发电焊机：（直流电焊机，辅助电源：直流电压）

A:250A汽油发电焊机，型号YT250A,价格14299元，电启动含电瓶。

主要焊接：5.0mm以内焊条（焊接直径）

B:250A汽油|氩弧焊机，型号YT250AW,价格17500元，电启动含电瓶。

主要焊接：5.0mm以内焊条还可以焊接不锈钢焊条（焊接直径）

C:300A汽油发电焊机，型号YT300A，价格53999元，电启动含电瓶。

主要焊接：6.0mm以内的焊条（焊接直径）

D:350A汽油发电焊机，型号YT350A，价格55999元，电启动含电瓶。

主要焊接：8.0mm以内的焊条（焊接直径）

2.柴油发电焊机：（直流电焊机，辅助电源：交流电压）

A:190A柴油发电焊机，11599|台，型号YT6800EW,电启动含电瓶。

主要焊接：3.2mm-4.0mm以内的焊条（焊接直径）

B:300A柴油发电焊机，44000|台，型号YT300EW，电启动含电瓶。

主要焊接：2.0mm-6.0mm以内的焊条（焊接直径）

汽油发电电焊机优点：重量轻、体积小、便于移动、可以生产功率比较大且体积很小，常态焊5.0以内的焊条体积重量都比较小；适合移动不方便设备的地区使用；焊接质量较好；

柴油发电电焊机优点：省油方面比较可观，动力马力大，可以长时间连续工作。一般适合移动方便且需要长时间使用发电电焊机的用户使用。

发电及知识

发电机的组成；主要是三大部分，发动机，电球，控制器。它是四冲程。有水冷，风冷之分。

发电电焊机资料

汽油柴油发电电焊两用机是将柴油汽油发电机和电焊机有机的融合在一起的一种机械产品。其主要特点是：结构紧凑、重量轻、携带方便、启动简单等。柴油发电电焊两用机还配有交流电输出，可以作为普通电源使用。

大焊条可用到 8mm

一机两用，小巧轻便

适合野外管道和城市市政建设

方便轻巧，一机两用，适用于市政工程，野外管道焊接和供电抢修工作

无电怎么电焊？原来我们一直因为此类问题而无法正常进行焊接工作，阻碍了我们的生意，国家的发展。可能我们也考虑到配个发电机，伊藤公司告诉你我们现在已经不需要另外在配一台发电机，我们的发电电焊一体机就可以让你在无电的情况下正常焊机。此类自发电自焊接的发电电焊机已经被广为使用。因为它的便捷，因为他的可移动式作业，我们不需要另外接通电源，只需要加满油可以自行边发电边焊接。摆脱深山，偏远焊接工作的噩梦，配一台发电电焊一体机就可以帮你解决接电源焊接的尴尬！