

GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪厂家

产品名称	GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪厂家
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:BW 型号:Max XT II 产地:加拿大
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

XT-XWHM-Y-CN四合一气体检测仪 MAX XT II泵吸式四合一报警仪, GasAlertMax XT II 内置泵四合一气体检测仪, MAX-XT-4四合一气体检测仪, GAMAX XT II

一、产品简介

GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪厂家可以可靠地监测四种有毒气体, 它将直观的单按钮界面操作与一体化采样泵结合起来。防篡改、用户可调节选项允许自定义该仪器, 以适合您的应用。采用新的智能泵技术后, 进入受限空间和远程采样的容易程度是前所未有的。大程度降低泵阻塞的几率, 并提高了远程采样结果的精度。GasAlertMax XT 同 MicroDock II 自动测试和校准系统完全兼容。

二、技术特点

- 1.可同时检测 1, 2, 3 或4种气体
- 2.简单的泵操作
- 3.单按钮操作, 简单易用
- 4.采用 Smart Sample 泵技术, 采样结果更精确
- 5.小巧、舒适, 并可在恶劣的野外条件下使用
- 6.支持气体: H₂S, CO, O₂, LEL

三、技术参数

GasAlertMax XT II泵吸式四合一气体检测仪厂家主要参数

参数范围

检测

四合一气体检测仪

大小

5.1 x 2.8 x 2.0 英寸 / 13.1 x 7.0 x 5.2 厘米

重量

11.1 盎司 / 316 克

温度

- 4 至 122F / -20 至 50C

湿度

10% 至 -100 相对湿度（非冷凝）

报警

视觉、振动、声音 (95dB)-

低限、高限、STELTWAOL（超限）、电量不足、泵测试视听警报在检测仪启动时激活，视听警报在传感器故障时、电池电量不足时、泵和电路故障时（不间断）发出警报

电池寿命

13 小时 @ 32F / 0C / 10 小时 @ -4F / -20C / 6 小时即可充满电

检测高度

泵吸至多可从 66 英尺 / 20 米处提取样本

采样泵

可靠的隔膜技术

堵塞检测

采用半导体压力传感器的业内好的堵塞检测

语言支持

英语、法语、德语、西班牙语和葡萄牙语

记录

配有标准的数据记录和事件记录功能

四、传感器规格

支持气体

测量范围

H₂S

0-200 ppm

CO

0-1000 ppm

O₂

0-30.0%

LEL

0-100 LEL或0-5.0% v/v