

南通窗帘/幕布燃烧等级检测防火测试

产品名称	南通窗帘/幕布燃烧等级检测防火测试
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测服务:18662582169 业务电话:18662582169 测试中心:18662582169
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

阻燃织物

窗帘/幕布

燃烧等级（A1级、A2级、B1级、B2级）

GB8624《建筑材料燃烧性能分级方法》

软体家具

软体家具及组件

燃烧等级（B1级、B2级）

GB/T 27904《火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法》

涂料

防火涂料

防火性能测试、耐火性能

GB14907《钢结构防火涂料》

耐燃时间、火焰传播特性、阻火性能

GB 12441《饰面型防火涂料》

塑料阻燃等级由HB，V-2，V-1向V-0逐级递增：

HB：UL94标准中最低的阻燃等级。要求对于3到13毫米厚的样品，燃烧速度小于40毫米每分钟；小于3毫米厚的样品，燃烧速度小于70毫米每分钟；或者在100毫米的标志前熄灭。

V-2：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。可以引燃30cm下方的药棉。

V-1：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭。不能引燃30cm下方的药棉。

V-0：对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在10秒内熄灭。