

标准塑料蜗杆,非标塑料蜗杆 , 塑料斜齿轮

产品名称	标准塑料蜗杆,非标塑料蜗杆 , 塑料斜齿轮
公司名称	乐清市天成晓生电子厂
价格	.00/个
规格参数	用途:传动件 规格尺寸:齐全 (cm) 品牌:XDS
公司地址	中国 浙江 乐清市 天成万二村东园东路58号
联系电话	86 0577 62111099 13757785703

产品详情

用途	传动件	规格尺寸	齐全 (cm)
品牌	XDS	型号	CL

本公司是专业的塑胶蜗杆生产厂家,多款现成蜗杆.可做多头蜗杆(双头三头四头5头6头)最小模数0.15最大模数2.0

欢迎来人来电联系业务

真诚期待与您的合作

蜗杆的特点及应用：

- 1.可以得到很大的传动比，比交错轴斜齿轮机构紧凑
- 2.两轮啮合齿面间为线接触，其承载能力大大高于交错轴斜齿轮机构
- 3.蜗杆传动相当于螺旋传动，为多齿啮合传动，故传动平稳、噪音很小
- 4.具有自锁性。当蜗杆的导程角小于啮合轮齿间的当量摩擦角时，机构具有自锁性，可实现反向自锁，即只能由蜗杆带动蜗轮，而不能由蜗轮带动蜗杆。如在其重机械中使用的自锁蜗杆机构，其反向自锁性可起安全保护作用。
- 5.传动效率较低，磨损较严重。蜗轮蜗杆啮合传动时，啮合轮齿间的相对滑动速度大，故摩擦损耗大、效率低。另一方面，相对滑动速度大使齿面磨损严重、发热严重，为了散热和减小磨损，常采用价格较为昂贵的减摩性与抗磨性较好的材料及良好的润滑装置，因而成本较高
- 6.蜗杆轴向力较大