

原装道康宁DC51添加剂

产品名称	原装道康宁DC51添加剂
公司名称	深圳市宝安区新桥穗博贸易商行
价格	100.00/公斤
规格参数	品牌:道康宁 活性成分:80 产地:美国
公司地址	宝安区新桥街道
联系电话	82242246 18244909324

产品详情

美国道康宁DC-51：80%活性成分，糊状高分子量有机硅添加剂，水性手感剂、水性疏水剂、水性耐摩擦、增硬耐磨剂、水性抗划伤/抗刮、水性增滑剂/滑爽剂，防粘连/抗回粘助剂，水性增光剂，环保不含VOC，不含重金属，气味低，可以降低摩擦系数，防粘连，提高抗磨损性能，提供非常好的手感，添加量少，应用于以下工业领域：水性凸版油墨，溶剂型凸版油墨，水性凹版油墨，水性丝印油墨，水性平版油墨，水性罩光清漆、水性木器涂料、皮革鞋材油墨等水性及油性油墨、油漆。不影响涂膜光泽和透明度，可增加光泽（光亮剂）。使用时用水或水溶性醇醚溶剂开稀，分散均匀，再添加到体系里。一般添加量0.1-0.5%。可代替乳蜡使用

保质期: 自生产之日起18个月

包装：15.8/175KG

美国道康宁DC-57流平剂/滑爽剂、手感剂、抗缩孔、防橘皮、抗油剂、增滑剂、耐磨剂、抗划伤剂：100活性成分，用于油漆涂料的有机硅添加剂，用于粉末涂料及水性，溶剂型，UV光固化涂料/油墨,重涂性好，低稳泡性

用量少，无污染，用后可再涂，提高涂料表现的抗磨损性，提高涂料流动性，减少桔皮并提高光亮度，防止气泡、鱼眼产生，抗缩孔。在环氧地坪漆中表现优异的流平性于耐磨性，可替代BYK333，迪高450。一般添加浓度为：0.01-0.5%。

加入配方步骤选择：可在研磨、后稀释阶段或以后加入。适用体系：水性涂料、溶剂型涂料、光固化涂料、印刷油墨和复印清漆等体系，相容性好。

保质期: 自生产之日起24个月

包装：21KG/桶

陶氏道康宁Z-6040/OFS6040 3-缩水甘油基丙基三甲氧基偶联剂：CAS: 2530-83-8 环氧基硅烷偶联剂/密着剂/附着力促进剂/交联剂，100有效成分，零VOC，不含重金属，硅烷偶联剂用途：适用于环氧树脂、醇酸、酚醛树脂、丙烯酸树脂、尼龙、PET\TPU等，作为玻璃涂料（油墨）、金属漆、胶粘剂等附着力。产品水解稳定性好，能直接添加到树脂体系中，有效的提高漆膜的柔韧性，提高玻璃、陶瓷、金属基材（不锈钢、铝合金、锌合金）附着力、耐水煮、耐酒、精、耐盐雾、防腐蚀，并具有不黄变的性能，透明度高。可用于自干、低温烘烤型、彩晶玻璃金属涂料油墨，水性钢结构涂料。增强水性玻璃漆/油墨、水性金属漆（不锈钢、铝合金）附着力，水性玻璃漆密着剂，提高耐水耐盐雾。

用于镜面银油墨中，直接生产时添加，可增强附着力和耐水性，耐黄变。

用于玻璃金属陶瓷表面处理剂/粘结剂，替代磷化处理，环保：用溶剂（醇类/醚类/酯类/苯类）稀释1-5%固含，涂在以上底材表面，烘干或自干，可有效增强附着力。

可代替国产KH560，信越KBM403，迈图A-187。

保质期: 自生产之日起36个月

包装：20KG/桶