

电容式涡街流量计

产品名称	电容式涡街流量计
公司名称	潍坊信特自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市奎文区潍州路619号北王国际数码港1号楼A-31（注册地址）
联系电话	13869655623 13869655623

产品详情

本公司电容式涡街流量计大大提高了耐振性，实验证明其耐振性能超过1g。电容式另一个优点耐高温可达400℃。ser—ub型流量计可广泛应用于油田、石化、轻工、冶金、医药、造纸及城市供水、供热等行业。该系列流量计分一体化显示和远传显示、输出脉冲信号或模拟信号与lcd大屏幕智能显示仪表配套使用，实现温度、压力、流量同屏显示并带有继电器显示、时间累积、历史数据查询等多种功能供用户选择。我单位郑重向广大用户承诺：凡采用我单位流量计，免费根据用户要求，定期进行标定和维护。

二、主要技术参数（一）工作技术参数（1）

测量介质：液体介质：液体、一般气体、天然气、蒸气（饱和蒸气和过热蒸气）；（2）

测量可能范围：雷诺数为 5×10^3 — 7×10^6 （3）正常测量范围：雷诺数为 2×10^4 — 7×10^6 （4）

测量流速范围：液体0.5-7m/s 气体4—35m/s 蒸气7—70m/s（5）被测流体温度：-40 —+260

高温型：-40 —+400（6）被测流体压力：1.6、2.5、4mpa（7）精确度等级：1.0%（8）

表体材料：1cr18ni9ti（9）压力损失： $\Delta p = 1.2 \times r \times v^2 \times 10^{-6}$ （10）

环境温度：-20 —+55（特殊要求订货说明）（11）环境温度：90%rh（12）

大气压力：86—106kpa（13）外供电源：24vdc（14）范围度：1：8—1：40（15）阻力系数： $cd < 2.4$

（16）防爆标志：ia ii ct6（17）信号输出：脉冲信号：三线制vh 5v, vl 1v

模拟信号：二，三，四线制4—20ma?dc（1—5v?dc）负载电阻：250 350