

圣阳蓄电池GFM-500C通信2V500AH基站储能

产品名称	圣阳蓄电池GFM-500C通信2V500AH基站储能
公司名称	山东埃易斯德电源科技有限公司
价格	10.00/只
规格参数	品牌:圣阳 型号:GFM-500C 规格:2V500AH
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号
联系电话	0531-83158300 15711116758

产品详情

圣阳蓄电池GFM-500C通信2V500AH基站储能

圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸GFM-C系列

通信工程直流系统用阀控密封式铅酸蓄电池产品特点 专利波纹状板栅及厚极板设计，电池浮充寿命长 专利正极4BS成核技术及负极配方、高温高湿固化工艺，电池循环性能优异 多层极柱密封专有技术，端子密封可靠 圣阳蓄电池GFM-500C 2V500AH参数及尺寸专利迷宫式双层防爆滤酸阀体结构，氧复合效率高

圣阳蓄电池GFM-500C使用圣阳蓄电池的时候一定要注意好对蓄电池做一些日常的保养与清理，比如说我们可以看到平时使用蓄电池的时候，应该注意避免一些过于恶劣的环境，特别是冬季的时候，好是能够将蓄电池放有着一定温度的地方，不要放在过冷的环境当中。另外平时使用蓄电池的时候，也要注意一下对于表面的清理与保养，比如说使用之后应该擦洗一下蓄电池的表面，特别是对于正负两极的清洁，都是非常重要的，可以保持蓄电池使用功能的重要手段，给大家带来了极为有利的帮助。

圣阳蓄电池GFM-500C以气相二氧化硅与多种增长剂制成的硅凝胶，其结构为三维多孔网状布局，可将硫酸吸附在凝胶中，同时凝胶中的毛细管成为正极析出的氧达到负极设立起通道，从而实现密封反馈遵从的构建，使电池全密封、无电解液的溢出与酸雾的析出，对情况和设备无污染。胶体电池电解质呈凝胶形状，不流动、无走漏，可立式或卧式摆放。

如果两组圣阳电池都有失容或欠容、落后等质量问题，当其放电至整流器输出保护值的时间，不易被维护人员及时发现，此时可能后备圣阳电池容量所剩无几，存在高风险。在此情况下，此放电方式比离线放电方式安全性更低；6969(3)由于放电深度有限，对保持圣阳电池组的活性这一放电测试的目的无法达到，更为关键的是在全容量放电的实践中我们经常发现有些圣阳电池组在放电前期表现正常，但到中后期，有些落后圣阳电池才开始逐步暴露出来。这一部分落后单体，于此放电方式的深度不够而没有被发现。所以我们称此放电方式为在线评估式，它只能大致评估电池组性能，或检测此圣阳电池组可以放电至此保护电压的时间长短，而无法进一步检查除此时间外究竟还能放电多长时间；