

石料破碎机 石头破碎机 矿石破碎机

产品名称	石料破碎机 石头破碎机 矿石破碎机
公司名称	洛阳中德重工有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:齿辊式破碎机 品牌:中德重工 型号:2PG400 × 250
公司地址	新安县洛新工业区洛新大道
联系电话	67308005 15837187023

产品详情

类型	齿辊式破碎机	品牌	中德重工
型号	2PG400 × 250	适用物料	中、高等硬度的物料
应用领域	冶金、建材、耐火材料等工业部门	给料粒度	最大 25 (mm)
出料粒度	2-8 (mm)	生产能力	5-10 (m3/h)
耗电	11 (kw)	重量	2200 (kg)
电动机功率	11 kw	粉碎程度	中碎机
驱动方式	电磁式	最大进料边长	25 mm
作用对象	石料		

对辊式破碎机

该辊式破碎机适用于冶金、建材、耐火材料等工业部门破碎中、高等硬度的物料。

注：2pg700 × 400型对辊式破碎机针对河卵石制砂效果最佳。

辊式破碎机技术参数

型号	2pg400 × 250	2pg610 × 400	2pg700 × 400
辊子直径(mm)	400	610	700
辊子长度(mm)	250	400	400

最大入料粒度(mm)		25	85	100
出料粒度(mm)		2-8	0.5-30	0.5-30
生产能力(t/h)		5-10	13-40	10-100
辊子个数		2	2	2
辊子转速(r/min)		180	75	95
总重量(t)		2.2	5.9	9.8
机器外形尺寸(长×宽×高)(mm)		1215×834×830	3700×1600×1100	4300×1200×1200
配套电机	型号	y160l-6	y225m-6	y200l-4
	功率(kw)	5.5×2	15×2	30×2

中德重工保留对辊式破碎机图片、文字及技术参数的修改权

石料破碎工艺流程

成套石头破碎生产线，石料生产线，砂石生产线设备由鄂式破碎机（粗碎）、反击式破碎机（细碎）、振动筛（圆振动筛）、皮带输送机组合而成。根据不同工艺要求，用合适型号设备进行配置，发挥其最佳性能。1.生产线流程首先，原料由粗破碎机（粗鄂式破碎机）进行初步破碎，然后，产成的粗料由胶带输送机输送至细碎机（细碎反击式破碎机）进行进一步破碎，细碎后的石料进振动筛筛分出三种大小不同的石子、石块，超规格大的石块返回进反击式破碎机，再一次破碎。2.生产线性能介绍该生产线自动化程度高，运行成本低，破碎率高，节能，产量大，污染少，维修简便,生产出的机制砂符合国家建筑砂标准，粒度均匀,粒形好，级配合理。

振动给料机

产品简介

振动给料机又称振动喂料机。振动给料机在生产流程中，可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去，在砂石生产线中可为破碎机械连续均匀地喂料，并对物料进行粗筛分，振动给料机.振动喂料机广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。

振动给料机（喂料机）性能特点：振动平稳、工作可靠、寿命长；可以调节激振力，可随时改变和控制流量，调节方便稳定；振动电机为激振源，噪声低，耗电小，调节性能好，无冲料现象。结构简单，运行可靠，调节安装方便，重量轻，体积小，维护保养方便，当采用封闭式结构机身时可防止粉尘污染。

振动给料机系列主要技术参数

型号	最大进料粒度(mm)	处理能力(t/h)	电动机功率(kw)	安装倾角(度)	总重量(kg)	槽体尺寸(m)	外形尺寸(长×宽×高)(mm)
gzd-650 × 2300	300	80	1.5 × 2	10	2798	650 × 2300	2300 × 1360 × 780
gzd-750 × 2500	350	100	1.5 × 2	10	3260	750 × 2500	2500 × 1460 × 780
gzd-850 × 3000	400	120	3 × 2	10	3607	850 × 3000	3110 × 1800 × 1600
gzd-1000 × 3600	500	150	5.5 × 2	5	3895	1000 × 3600	3850 × 1950 × 1630
gzd-1100 × 4200	580	240	5.5 × 2	5	4170	1100 × 4200	4400 × 2050 × 1660
gzd-1100 × 4900	580	280	7.5 × 2	5	4520	4900 × 1100	5200 × 2050 × 1700
gzd-1300 × 4900	650	450	11 × 2	5	5200	4900 × 1300	5200 × 2350 × 1750
zsw-380 × 95	500	96-160	11	0	4082	3800 × 960	3920 × 1640 × 1320
zsw-490 × 110	630	120-280	15	0	5352	4900 × 1100	4980 × 1830 × 1320
zsw-600 × 130	750	400-560	22	0	7800	6000 × 1300	6082 × 2580 × 2083

中德重工保留振动给料机图片、文字及技术参数的修改权