

25kw静音柴油发电机耗油量

产品名称	25kw静音柴油发电机耗油量
公司名称	上海欧鲍实业有限公司-大泽动力
价格	1.00/台
规格参数	额定功率:25kw 备用功率:26kw 额定频率:50HZ
公司地址	上海市奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987293 15316053917

产品详情

柴油发电机组悉数工作的翻开前景有以下几个趋势：

- 1、城镇化：人员的添加和城市化的进程对备用电源的需要添加;
- 2、基础设施创造：新增基础设施创造添加对移动电源和自备电源的需要;
- 3、更新换代：各国通讯、电力、交通运输、本钱开发、国防等要害有些对自备电源、备用电源和移动电源的配备及继续更新换代的需要

柴油发电机的柴油发动机单缸、多缸四冲程柴油机,我只下了单缸四冲程柴油机工作基本原则:柴油机启动是通过人类或其他动力柴油机曲轴旋转活塞的顶部密封气缸上下往复运动。活塞在运动中完成四次行程:进气、压缩行程、燃烧和工作(膨胀)冲程和排气行程。当活塞从上往下移动时,进气阀打开,空气过滤器过滤的新鲜空气进入气缸,完成进气行程。活塞从下往上移动,进气和排气门关闭,空气被压缩,温度和压力增加,压缩过程完成。活塞将到达一个顶点,喷油器的过滤器来雾喷入燃烧室高温高压空气混合燃烧自己,由高压迫使活塞工作条件在较低的水平,推动曲轴,完成工作安排。

25kw静音柴油发电机耗油量参数如下：

型号：TO28000ET

一:发电机参数：

- 1.额定功率： 25KW
- 2.备用功率： 26KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1
- 8.相 数： 单/三相
- 9.电机类型： 永磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： YOTO2200
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列
- 5.发动机冷却方式：水冷
- 6.燃烧系统： 直喷式
- 7.进气方式： 涡轮增压
- 8.绝缘等级： H级
- 9.调速方式： 机械调速
- 10.消音装置： 工业消音
- 11.油箱容量： 50L
- 12.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 13：燃油类型： 0#、-10#
- 14.发电机转速： 1500r/min

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有

- 4.机油报警： 有
- 5.自动调压： 有
- 6.机器油耗： 200g/kw.h
- 7.工作时间： 8-12H
- 8.噪音水平db/7m： 68-75
- 9.机器重量： 550/680kg
- 10.外形尺寸： 1450*865*1205
- 11.售后服务： 保修一年 终身维护

四.随机配件：

- 1.说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

(国内) 质保12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

静音柴油发电机组如何节油控油

- 1、柴油发电机组燃油净化：柴油中含有多种矿物质和杂质，若不沉淀过滤净化，会影响柱塞和喷油头工作，造成供油不均匀，油料雾化不良等现象，使小型柴油发电机组功率下降，油耗增加。因此，建议先将柴油静置一段时间，让杂质沉淀，加油时将漏斗加滤网过滤一下。再就是定期清洗或更换过滤器，达到净化目的。
- 2、积炭。小型柴油发电机组在工作中，有聚合物附着在气门、气门座、喷油嘴和活塞顶部。这些积炭会增加油耗，应及时。
- 3、不要负荷作业。小型柴油发电机组负荷作业时会冒黑烟，这是没有充分燃烧的燃油排放。只要小型柴油发电机常冒黑烟，就会增大油耗，还会缩短零部件的使用寿命。