奥林巴斯IX51研究级倒置生物显微镜

产品名称	奥林巴斯IX51研究级倒置生物显微镜
公司名称	南京天龙光电仪器厂
价格	.00/个
规格参数	类型:生物显微镜 品牌:奥林巴斯 型号:IX51
公司地址	中国 江苏 南京市 中国江苏南京市下关区和燕路390号
联系电话	86 025 85521894 13851687973

产品详情

类型	生物显微镜	品牌	奥林巴斯
型号	IX51	仪器放大倍数	40X,100X
目镜放大倍数	10X	物镜放大倍数	4X,10X,20X,40X,100X
适用范围	细胞学，常规生物实验		

ix51技术规格

显微镜镜体	物镜转盘		六孔物镜转盘，整合简易防水机构
	调焦机构		9mm行程（从载物台向上7mm向下2mm），同轴 最小微调精度：1μm，微调一圈100μm），上限 调扭力矩调节器
	左光口		两档光路选择（无震动结构）
透射光照明	30w卤素灯	ix2-ill30+ u-ls30-3-2	可拆装型聚光镜（n.a.0.3， w.d.72mm），单个滤镜托盘（45mm，厚度=11mm或更小），孔径光阑可调
	外部供电装置	tl-4	自动电压选择（100v/200v）
	100w卤素灯	ix2-ill100+ u-lh100l-3	照明支柱倾斜机构（最大倾角30°,无震动结构）,聚光镜托盘（50mm行程，回转立起式），视场光阑可调，4个滤色镜托盘（45mm，厚度=6mm或更小）
	外部供电装置	th4-100/200	两款选择（100v或200v）
观察筒	可倾斜式双目	u-tbi90	35°～85°连续可调倾角（眼点高度406-471mm），瞳间距调节范围50-76mm，屈光度调节功能，正立像，f.n.22
	双目	u-bi90ct	内置对中望远镜，瞳间距调节范围50-76mm，屈光度调节功能，f.n.22
		u-bi90	瞳间距调节范围50-76mm，屈光度调节功能，f.n.22
	三目	tr30h-2+ ix-atu	三档光路选择（双目口：摄像口=100:0，20:80，0:100），瞳间距调节范围50-76mm，屈光度调节功能，f.n.22

载物台	右手控制旋钮载物台	ix2-sfr	行程：50mm（x）×50mm（y），载物台插入板可更换（直径110mm）
	左手控制短旋钮载物台	ix-svl-2	行程：50mm（x）×43mm（y），载物台插入板可更换（直径110mm）
	平板载物台	ix2-sp	载物台尺寸：232mm（x）×240mm（y），载物台插入板可更换（直径110mm）
		ix-mvr	机械式载物台可与ix2-sp共同使用，行程：130mm（x）×85mm（y）
	窄平板载物台	ix2-ksp	载物台尺寸160mm（x）×240mm（y），载物台插入板可更换（直径110mm）
		ck40-mvr	机械式载物台可与ix2-ksp共同使用，行程：120mm（x）×78mm（y）
	滑动式载物台	ix2-gs	上层圆形载物台可转动360°，行程：20mm（x/y）
聚光镜	超长工作距离	ix-ulwcd	4孔转盘（直径29mm），孔径光阑可调，n.a.0.3，w.d.73mm
	长工作距离万能	ix2-lwucd	5孔转盘（其中3个位置直径30mm，2个位置直径38mm），孔径光阑可调，n.a. 0.55， w.d. 27mm
	长工作距离浮雕相衬	ix2-mlwcd	4孔转盘（用于直径50mm，旋转式浮雕相衬光学元件），孔径光阑可调，n.a.0.5，w.d.45mm
目镜		whn10×	高眼点，f.n.22
		whn10×-h	高眼点，屈光度可调，f.n. 22
反射光荧光照明装置	荧光照明器	ix2-rfal	l型设计，带有可更换的视场光阑和孔径光阑模块，两个滤色片架滑板（2个位置，直径32mm，厚度=6mm或更小）
		ix2-rfa	直型设计，带有视场光阑，滤色片滑板（2个位置，直径32mm，厚度=6mm或更小）
	荧光激发块转盘	ix2-rfac	转盘上有6个位置，内置光闸。100w汞灯室和变压器，或75w氙灯室和变压器