美国杜邦PA66-中国深圳杜邦

产品名称	美国杜邦PA66-中国深圳杜邦
公司名称	上海格铁新材料有限公司营业部
价格	.00/KG
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13817142635

产品详情

美国杜邦PA66 中国杜邦

尼龙PA66聚酰胺：加纤10% 13% 15% 20% 25% 30% 33% 35% 40% 42%加纤PA6。

代理销售：耐高温PA 增强级PA 阻燃级PA 高流动PA 高刚性PA 耐磨PA 高强度PA 热稳定性PA 标准级PA

耐老化PA 抗化学性PA 高抗冲PA 耐候PA。

上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G13HS1L BK031
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G13HS1L NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G13L NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G25HSL NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G25HSLR BK099
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G25HSLR NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G30HSLR BK099
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G30HSLR NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G30L NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G30HSL NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G30HSL BK039B
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G33HS1L BK031
上海音塑供应Zytel PA66美国杜邦70G33HS1L NC010

上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G33L BK031
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G33L NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G35EF NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G35HSL NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G35HSL BK093B
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G35HSLRA4 BK267
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G35HSLX BK357
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G35HSRX BK099
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G43HSLA BK099
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G43L NC010
上海禾曙供应Zytel PA66美国杜邦70G50HSLA BK039B

融化温度： 230-280°C，对于增强品种为250-280°C。

模具

温度： 80-90°C。模具温度很显著地影响洁净度，而洁净度又影响着塑件的机械特性。对于结构部件来说结晶度很重要，因此建议模具温度为80-90°C。对于薄壁的、流程较长的塑件也建议施用较高的模具温度。增大模具温度可以提高塑件的强度和刚度，但却降低了韧性。如果壁厚大于3mm，建议使用20-40°C的低温模具。对于玻璃纤维增强材料模具温度应大于80°C。

注射压力： 一般在750-1250bar之间（取决于材料和产品设计）

注射速度： 高速（对增强材料要稍微降低）

低价直销进口货源美国杜邦PA66 POM PBT TPEE （三证齐全）：所有原料都可提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等,详情