

CZ型标准化工泵 不锈钢

产品名称	CZ型标准化工泵 不锈钢
公司名称	靖江市南方耐酸泵厂
价格	.00/个
规格参数	材质:不锈钢 驱动方式:电动 性能:耐腐蚀
公司地址	靖江市新桥镇宏大北路139号
联系电话	18205266888 13505260252

产品详情

材质	不锈钢	驱动方式	电动
性能	耐腐蚀	泵轴位置	卧式
叶轮吸入方式	单吸式	品牌	JTN(JTN)
型号	CZ200-400	叶轮数目	1只
叶轮结构	闭式或开式	适用范围	化工、石油、水处理等
产品别名	化工流程泵	流量	650 (m3/h)
扬程	52 (m)		

一、概述 cz系列标准化工泵是卧式、单级、单吸离心泵；其尺寸和性能符合din24256/iso2858标准。cz系列标准化工泵的性能范围包括了ih系列标准化工泵所有性能，其效率、汽蚀性能等指标均超过ih型泵，可与ih型泵进行单机互换。

二、用途 输送低温或高温液体；中性或有腐蚀性液体；清洁或含有固体颗粒的液体。特别适用于：化学和石油化学工业；炼油厂；造纸厂和纸浆业；制粮业

三、性能 流量 (q) 3.2-2000m³/h 扬程 (h) 7-160m 工作压力 (p) 2.5mpa 工作温度 (t) -80-300度

四、设计特点 作用于轴封处的压力由付叶片或叶轮上的平衡孔平衡。轴封既可采用软填密封（可冷却，也可不冷却），也可采用各种结构的单、双端面非平衡型机械密封。滚珠轴承经久耐用，轴径尺寸充裕，以保证运行平稳。部分规格的泵体设计成双螺壳体，以平衡径向力。轴承架，包括轴、叶轮、填料函等形成一个组合部件，使泵体在维修时不须从管道上拆下（如果采用加长联轴器时，电机也不必拆下）。法兰设计，采用pn16、pn25两种（依据材料的差别）。而且，也可运用于ansi125磅/平方英寸或150磅/平方英寸。

五、输送介质 各种温度和浓度的硫酸、硝酸、盐酸和磷酸等无机酸和有机酸。

各种温度和浓度下的氢氧化钠和碳酸钠等碱性溶液。 各种盐溶液。

各种液态石油化工产品、有机化合物，以及其它有腐蚀的原料和产品。 目前我公司的耐腐蚀材料，能满足上述各种介质的要求。 订货时，请用户提供所要输送介质的详细情况。

六、性能参数表（略）