

黑龙江sns柔性防护网 gps2型主动防护网价格

产品名称	黑龙江sns柔性防护网 gps2型主动防护网价格
公司名称	安平县建泰丝网制品有限公司
价格	18.00/平米
规格参数	品牌:建泰 型号:齐全 产地:安平
公司地址	安平县西两洼乡前铺村村东300米处
联系电话	18031882082

产品详情

黑龙江sns柔性防护网 gps2型主动防护网价格，【现货充足】建泰丝网仓库内存有主动防护网各种型号100000余平方米现货，足够一些中小型工程的用量，这样如果有急需用货的朋友可以打了款就可以发货，省去等待织网子的时间，有需要的欢迎随时与我们联系。

黑龙江sns柔性防护网 gps2型主动防护网价格，【现货充足】主动防护网常用的只有四种型GAR1被动防护网相较于主动防护网来讲比较复杂所以一般需要被动防护网的客户我们都会先询问其是否有图纸，有图纸的话就会简单得多。主动防护系统是用以钢丝绳网或TECCO高强度钢丝格栅为主的各类柔性网覆盖或包裹在需防护的斜坡或危石上，以限制坡面岩石土体的风化剥落或破坏以及危岩崩塌（加固作用），或者将落石控制在一定范围内运动（围护作用）。

由于主动边坡防护网的柔性好，所以可适应于各式地貌地形。即使在坡度较大的地方也同样可以非常轻易的安装。边坡防护网可以以任意角度铺设。边坡防护网的安装周期比较短，固定立柱、锚杆的工作略微复杂一些，主要在基座的固定与支撑绳的固定。只要固定好就可以进行钢丝绳网铺设，然后用缝合绳缝合。缝合绳采用的钢丝绳比边坡防护网选用的钢丝绳直径更粗，更结实。

主动边坡防护网选用的钢丝绳都是热镀锌的，防腐蚀效果非常好。我们说一下边坡防护网的韧性怎么样。因为边坡防护网采用的都是钢丝绳，钢丝绳的分为6股钢丝绳与8股钢丝绳。

钢立柱基坑按照长宽高为：1×0.8×1米进行基坑开挖，锚固于完整岩石上的拉锚绳基坑根据岩质要求分为：岩石破碎：L 5m；岩石较破碎：L 4~5m；岩石较完整：L 3~4m；岩石完整：L 2~3m。基坑采用C20砼进行浇筑回填，并在浇筑过程中进行基座螺栓预埋。

基座预埋螺栓时按照基座类型控制好预埋螺栓的相对位置。钢立柱和拉锚绳浇筑完毕后，基坑浇筑完毕后按照设计要求进行抗拔力要求进行检测。6.被动防护网安装 被动防护网安装前根据设计图纸对材料性能的要求对原材进行检测，材料性能符合设计要求时方能进行安装准备工作。

相比于以前的浆砌石护坡、喷浆护坡这种刚性的护坡方式所不同。这种柔性的边坡防护网的护坡

方式呢，不会破坏原有边坡样貌。其中的主动防护网呢是覆盖在边坡表面的，并且通过锚杆紧紧的稳固住，等于是给山坡包上了一层衣服。然后被动防护网是用来拦截从边坡上滚落下来的石块的，当有石块从山坡上滚落下来的时候，它就可以拦住石块。它就像是一个卫士一样保卫着我们道路交通安全。当然了如果主动网与被动网在一个山坡上同时使用效果是更好了。