

CX23????????????????????????????

????????????

????????????????????????????????

????????????

????????????????

????????????

????????????48?75????????????????????????????????

????????????????

??

????????

??

????????

??

????????

?? ?????????????????

????????????????

CX23??

??????

?????CX23????????????????

??????

????????????????????????????

?????

????????????????? CX23 ?????????????????????????

??????

项目

CX23

光学系统	JIS2光学系统（无限远校正系统）
照明装置	内置在透射照明系统，0.5W LED，柯勒照明
调焦系统	载物台垂直运动，粗调行程每一圈为15mm，微调最小距离2.5微米
换镜转盘	固定4孔物镜转盘
观察筒	双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，眼点调整：377.8 - 427.7毫米
载物台明装置	钢丝传动，活动范围为X轴向76mm × Y轴向30mm，单片标本夹
聚光镜	柯贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑
物镜	平场消色差4 × N.A.0.1, W.D. 27.8mm 10 × N.A.0.25 W.D. 8.0mm 40 × N.A.0.65 W.D. 0.6mm 100 × N.A.1.25 W.D. 0.13mm
目镜（10 ×）	视场数F.N. 20（防霉处理）
重量	约5.9公斤
外形尺寸	198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm
额定电压/电流	AC 100 – 240 V 50/60 Hz 0.4 A
耗电量	0.7 W
选配件	反光镜，15 × 目镜（F.N.12，防霉处理），电缆支架，木储存箱（264（宽） × 305（长） × 474（高）），测微尺，箭头指示器，滤光片托盘，暗场光阑