

# 耐普蓄电池NP12-33太阳能路灯蓄电池带引线地埋箱

产品名称	耐普蓄电池NP12-33太阳能路灯蓄电池带引线地埋箱
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NP12-33 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

## 产品详情

### 耐普蓄电池NP12-33太阳能路灯蓄电池带引线地埋箱

我公司主要经营UPS电源，EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池，德国阳光蓄电池，铅酸蓄电池，免维护蓄电池，胶体蓄电池，太阳能用蓄电池等电池产品

公司尤其重视客户满意度的建设,视持续的技术创新、严格的质量控制和满足客户多样化需求为企业发展的命脉。在中国的北京、上海、深圳、沈阳、成都、武汉、西安已设立7家分公司，生产基地设在广州，产品范围从2V/4V/6V/12V系列，能满足不同行业用户的需求。永不妥协的品质是耐普成为市场的基础。作为早进入中国市场的蓄电池厂商，耐普公司已通过ISO9000国际质量标准认证和ISO14000环境管理体系认证，产品通过泰尔认证、国家广电总局入网认证等多项行业认证。容量范围（C10）：1.2ah~250ah电压等级：12V；设计浮充寿命：在25 ±5 环境下，设计浮充寿命为20年；循环寿命：在标准使用条件下，25%DOD循环5500次；自放电率 3%/月；充电接受能力高，节时节能；工作温度范围宽：-25 ~60 搁置寿命：充足电后，在25 环境下静置存放2年，电池剩余容量仍在50%以上，充电后，电池容量可以恢复到额定容量的。抗深放电性能好：放电后仍可继续接在负载上，四周后再充电可恢复原容量。

耐普蓄电池性能特点安全性能好：正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。放电性能好：放电电压平稳,放电平台平缓。耐震动性好：完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。耐冲击性好：完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。耐过放电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。耐过充电性好：25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。耐大电流性好：完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

耐普蓄电池NP12-33太阳能路灯蓄电池带引线地埋箱耐普蓄电池NP12-33太阳能路灯蓄电池带引线地埋箱