

山东污水处理曝气机气力输送风机罗茨风机厂家

产品名称	山东污水处理曝气机气力输送风机罗茨风机厂家
公司名称	山东优亿佳环保机械有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	优亿佳:1.07-3.64m YJSR65:9.8-98kpa 山东济南:1.75-5.5kw
公司地址	山东省济南市章丘区曹范街道富家工业园
联系电话	18906416231

产品详情

罗茨风机的运行及使用寿命，取决于是否经常正确地维护和保养，并应注意任何事故苗子，如果长时间的不使用三叶罗茨风机，就要切断其机体上的所有电源，把其放置在一个通风干燥的地方，这样就可以有效地避免机体在长期的不使用中而产生的生锈等现象。此外在罗茨风机的使用过程中要定期对其进行上油，只有这样才能大限度地保证三叶罗茨风机运转的灵活性。

除了这样做之外，平时还要注意以下几点：1.

检查罗茨风机各部位的紧固情况及定位销是否松动现象，如有松动应抓紧固定。2.

风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。防止机体内部有渗油现象。3.拆卸机器时应对机器各配合尺寸进行测量，做好记录，并在零部件上做好标记与方向，以保证装配且能保持原来的配合要求。

4.罗茨风机的过载有时不是立刻显示出来的，所以要注意进排气压力、轴承温度和电机电的变化，借以判断机器是否运行正常。5.在正常条件情况下要求机组运行1000小时必须更换润滑油。注意润滑油冷却情况是否正常，注意润滑油的质量，经常倾听罗茨鼓风机运行有无杂声，注意机组是否在不符合规定工况下工作。6.新机器或大修后的罗茨风机，按使用步骤投入运行，建议运行8小时后更换全部润滑油。日常保养很重要，小故障必须修复后再投入使用。