

# 郑州市腻子型遇水膨胀止水条

产品名称	郑州市腻子型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

检查遇水膨胀止水条的质量：

- 1，首要查看遇水胀大止水条的外观无开裂，表面润滑，尺寸规范。
- 2，能够在遇水胀大止水条的一端切开调查端口有必要密实无气孔。
- 3，遇水胀大止水条的包装应规整环绕，宽度如一，不应有太大的收支。
- 4，将遇水胀大止水条裁切一小块放入一个容器中半暴露半水中，以便调查止水条的胀大率。
- 5，胀大后遇水胀大止水条成软绵绵的海绵体，将遇水胀大止水条环绕物体上，调查遇水胀大止水条表面无裂缝。质量不合格的止水条在浸泡后会出现发散、发粘、有裂缝、不胀大等现象。

我厂生产的腻子型缓膨型止水条颜色以黑色、红色居多，规格主要有：20mm\*30mm、30mm\*40mm等各种规格，可以根据客户工程需求定做生产。腻子型缓膨型止水条的体积膨胀率达到以下三种：150%、220%、300%；高温流淌性（80℃×5h）无流淌；低温试验（-20℃×2h）无脆裂。腻子型缓膨型橡胶止水条适用于混凝土施工缝、后浇缝及穿墙管、板缝、墙缝的止水抗渗和混凝土裂缝漏水的治理。腻子型止水条还广泛应用于地下室、地下车库、贮水池、沉淀池、地铁、公路隧道等各种地下建筑工程。腻子型遇水膨胀止水条广泛应用于人防、游泳池、污水处理工程、地下铁路、隧道、涵洞等以及其它混凝土工程的施工缝、伸缩缝、裂缝。

可重复注浆管是一种预埋注浆管系统，用于混凝土中的施工缝、冷接缝、管子渗缝、地墙之间空隙等处的密封。在新和旧混凝土的接缝之间安装注浆管是非常合适的。当水渗入接缝时，可以通过设定在表面的PVC端口注入浆液加以封堵这种方法可以密封接缝。合适的注浆时间可以选择在混凝土养护结束后进行注浆。渗漏接缝同样也可以用这方法做成密封。

可重复注浆管优点：

- 1.安装简单，成套提供；
- 2.可以在施工现场，根据接缝的实际需求长度截取注浆管(推荐注浆出口长度不要超过6米)；
- 3.不需要特殊的安装设备；
- 4.注浆时间可以任意选择；
- 5.当在适当的压力作用下往内注浆时，其浆注浆管液可以保持均匀地充满整个的管子；
- 6.在相对较低压力下注浆；注浆压力为0.2-0.4Mpa。
- 7.安装并不会影响建筑注浆管物自身特性；
- 8.安装或注浆过程并不会危害混凝土；
- 9.注浆后可以确保密封；
- 10.如果不渗漏，可以不要注浆。