

耐普蓄电池NPD2-1500Ah 2v1500ah参数规格型号

产品名称	耐普蓄电池NPD2-1500Ah 2v1500ah参数规格型号
公司名称	埃诺威电源科技（山东）有限公司
价格	10.00/块
规格参数	品牌:耐普蓄电池 型号:NPD2-1500 化学类型:铅酸胶体
公司地址	山东省济南市天桥区秋天金容花园2-4-501室
联系电话	15966663183 15966663183

产品详情

耐普蓄电池NPD2-1500Ah 2v1500ah参数规格型号

我公司主要经营UPS电源，EPS应急电源、直流电源等电源产品。松下、汤浅蓄电池，德国阳光蓄电池，铅酸蓄电池，免维护蓄电池，胶体蓄电池，太阳能用蓄电池等电池产品

PP电池NPD12-200Ah深循环电池产品特性：

容量范围：33Ah-3000Ah(25 ° C)

电压范围：2V/6V/12V

循环次数（25 ° C

30%放电深度：1500次（12V6V） 1800次（2V

50%放电深度：700次（12V6V） 850次（2V）

该电池适合浅放电循环

99.99%放电深度：350次（12V6V） 360次（2V）

低自放电率：（25 ° C）小于2%每月

长设计寿命：（25 ° C），浮充寿命：

2v/6v 15年

12v 10年

适用环境范围：-15~50 ° C

工作温度范围：-20~50 ° C

建议工作温度：25 ° C

设计特性：

优越的深循环设计

长使用寿命

高能量密度

极强的放电恢复能力

广泛的工作环境温度

应用领域：

控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。

耐普蓄电池(1)使用前请检查蓄电池的外观(2)蓄电池的安装必须由人士来进行。(3)电池不可在密闭或者高温的环境下使用(建议循环使用温度为5~35℃)。(4)安装搬运电池时应均匀受力,受力处应为蓄电池的壳部分,避免损伤极柱。(5)电池在多只并联使用时,请按电池标识“+”、“-”极性依次排列,电池之间的距离不能小于15mm。(6)在电池连接过程中,请戴好防护手套,使用扭矩扳手等金属工具时,请将金属工具进行绝缘包装,避免将金属工具同时接触到电池正、负端子。(7)若需要电池并联使用,一般不要超过三组(只)并联。(8)和外接设备连接之前,使设备处于断开状态,然后再将蓄电池(组)的正极连接设备的正极,蓄电池(组)的负极连接设备的负极端,并紧固好连接线。

耐普蓄电池NPD2-1500Ah 2v1500ah参数规格型号耐普蓄电池NPD2-1500Ah 2v1500ah参数规格型号