

圆锥户外型WFB无密封自控自吸泵

产品名称	圆锥户外型WFB无密封自控自吸泵
公司名称	靖江市南方耐酸泵厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:JTN(佳特耐) 型号:300WFB-AD 材质:不锈钢
公司地址	靖江市新桥镇宏大北路139号
联系电话	18205266888 13505260252

产品详情

品牌	JTN(佳特耐)	型号	300WFB-AD
材质	不锈钢	驱动方式	电动
用途	其他	泵轴位置	边立式
叶轮结构	闭式或开式	叶轮数目	单级或多级
叶轮吸入方式	单吸式	原理	离心泵
性能	自吸、增压	扬程	25 (m)
转速	1450 (r/m)	功率	90 (w)
流量	550 (m ³ /h)		

wfb系列无密封自控自吸泵

一概述 wfb系列无密封自控自吸泵，是填补国内空白的首创产品，该产品具有耐温、耐压、耐磨、“一次引流”、“终身自吸”等多种功能。目前生产不锈钢、增强聚丙烯、碳钢等多种材质的系列整机，五种不同造型共壹仟余种规格。在电子、电力、化工、冶金、医药、食品、电镀、环保、消防、市政、净水、国防军队、纺织印染、采用选矿、民用建筑等行业中广泛适用，深受用户的好评。

独特的优点

1.采用“泵用连环多面离心动力密封装置”，在运行过程中密封装置不摩擦，无磨损，具有自吸快、吸上高度高、使用寿命与长轴液下泵相比长10倍以上，是替代原各种长轴液下泵、潜水泵、潜污泵等最理想的设备。2.采用气水分离原理，自吸性能稳定可靠，特别是采用“电动空气控制阀”，真正实现了“一次引流，终身自吸”3.振动小、噪音低、移动灵活、结构简单、拆卸简便、易于安装、不需地脚固定。4.具有优越的自控功能，可与高科技领域和高自动化系统配套使用。

不同造型的用途特点

长方型、圆锥型为您提供了不同安装形式的选择余地；防爆型使用与易燃、易爆环境；户外型借助安全

的立体户外罩，在露天作业的情况下，有效的防雨、防雾、防潮、防湿；推车移动型可将水泵推移到您所需要的任何工位上作业。

二 关于配套电机功率的说明

为了合理的配套机电，我们借鉴发达国家的先进经验，把水泵分为a、b、c三种工况适应等级，说明中配套的电机功率是根据a级等级匹配的。如在b、c级工况使用，可根据具体情况，相应降低配套电机功率。a级工况条件是：连续运行，吸程、流量、扬程三项性能均需达标（选顶型号的规定的标准）；b级工况条件是：连续运行，三项性能只需两项达标；c级工况条件是：间隔运行，三项性能只需一项达标；

三 选型方法

1.性能参数表中“类别代码”栏的1—5含义：1型为长方型，2为圆锥型，3型为防爆型，4型为户外型，5型为推车移动型，6型为防冻型，7型为多级型。“材质符号”栏中g、pp、bxg三组字母分别代表：碳钢（耐磨钢）、增强聚丙烯、不锈钢（304 316 316l）4种材质。

2.型号意义举例：

2.3g100wfb-a

2.3-类别代码

g-材质代号

100-吸液口径（mm）

wfb-无密封自吸泵

a-性能分类

3.完整的型号书写方式。

假设水泵的要求是：造为推车移动型，材质为增强聚丙烯，吸液口径为40mm，性能非类为ad1。这台水泵的完整型呈为“5pp40wfb—ad1”。假设水泵造型是长方型防爆型，其他要求同上，这水泵的完整型号应写为“1.3pp40wfb—ad1”假设水泵造型是圆锥型户外型，其他要求同上，这水泵的完整型号应写为“2.4pp40wfb—ad1”

4.泵的法兰采用中华人民共和国国家标准制造。标准代号gb9115.2-88；gb9115.3-88非金属材质水泵的法兰压力0.6mpa；金属材质水泵的法兰压力1.0mpa或1.6mpa。

四 性能参数吸液口径：从 16mm- 800mm 流量：从1.1m³/h-6850 m³/h

扬程：从6.5m-125m配用功率：从0.75kw-900kw 转速：分为1450r/min和2900r/min允许吸深：3m-8m