

# 双组份聚硫密封胶的包装

产品名称	双组份聚硫密封胶的包装
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

双组份聚硫密封胶建筑密封膏使用方法:

1、手工施工时，将A、B两组份按比例( 10:1 )称量并用油灰刀混合均匀，填入密封槽中，压实、填平、除去多余的胶液。要注意用力沿一个方向反复刮涂，防止大量气泡混入胶内。

2、机械施工时，由自动计量和混合装置( 10:1 )完成混胶，经手动注或全自动喷胶机来控制涂胶量和涂胶速度。用注胶施工时要保持嘴沿一个方向匀速地移动，确保填满胶料防止移动过快或往复而产生气泡。

---

当然，这是就纯粹的反应重量比而言，在实际当中，混入工作胶液内的水分在与固化剂反应时是与主剂相竞争的。但不管有多少水分参与了反应，这无疑消耗了固化剂，使得其与主剂反应的量达不到原来设定的工作配比，因此也就造成了固化的不彻底和残留黏性。而聚氨酯胶水的粘度和反应活性则与温度有着很大的关联。胶粘剂厂家给出的粘度值是以25 为标准温度用旋转粘度计测量出来的，这意味着实际使用时，工作环境的温度在夏季可比其高出10余度，而冬季天冷时可能比其低上20多 。胶水的粘度正好与温度高低相反，即同样的胶水在温度高时表现出来的粘度值较低，流动分散性能好，温度低则粘度高，流平差。另外，胶粘剂的两个组份之间的交联固化反应，在温度低时反应速度慢，温度高时反应速度快。

产品介绍】：

双组份聚氨酯增稠剂是一种疏水基团改性的碱溶胀缔合型增稠剂。可用作水性涂料的增稠剂或协同增稠剂。

**【产品特性】：**

- 1、改善流动性、流平性和抗飞溅性。
- 2、对微生物和酶稳定，降低原材料成本。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格具有明显之优势。

**【应用场景】：**

双组份聚氨酯增稠剂适用于水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆、聚氨酯等体系的增稠。

**【使用方法】：**

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；
- 5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。