

# 超声波喷淋清洗机 工业 废铝冲压件清洗机 电热壶内胆喷淋清洗机

产品名称	超声波喷淋清洗机 工业 废铝冲压件清洗机 电热壶内胆喷淋清洗机
公司名称	佛山市重诚机械制造有限公司
价格	999.00/台
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区大良红岗工业区樟岗6街16号
联系电话	13928526616

## 产品详情

工业除油钝化烘干自动线设备铸造铝清洗烘干一体机采用网带连续输送形式，输送量大，结构简单，适合于需要大量清洗的铸造铝，布置超声波清洗、高压喷淋清洗，漂洗，钝化、压缩空气吹干，热风烘干等工序。设备主要采用国口优质器件、原材料生产，具有设计合理、性能稳定、使用寿命较长、喷洗效果好、生产效率高等特点。

设备制造要点：

1) 结构：超声波槽体材质使用优质进口SUS304L2mm不锈钢板制作；槽底向后倾斜，利于排液及排渣；设有独立的溢水盒，溢水盒设在储槽的中上侧；溢水盒宽度为150mm，要求水流畅通，可迅速将清洗液表面漂浮的脏物溢流到储液槽进行油水分离处理。

2) 清洗液流向：清洗液从清洗槽溢流到储液槽，再从储液槽循环回来，周而复始，不断循环。

超声波：采用底震式或侧振式超声波，每个换能器的功率：60W；，超声频率28KHZ，可微调；配有扫描电路使超声功率稳定在好的状态，并设有电流大小指示表，可单独控制。槽内无液、不得开启超声，以免损耗换能器。

3) 循环过滤：设有独立的循环过滤系统，过滤系统由不锈钢过滤泵、不锈钢插板式过滤器、压力表等组成，过滤精度10um，循环流量可调。

4)采用数显自动温度器，温控范围：0~100 连续可调。

5)循环泵：采用台湾“源立”品牌轻型卧式多级离心不锈钢水泵；其流量和扬程的强度吸走清洗液中的悬浮油脂和尘埃。

6)加热：每个超声波清洗槽设置恒温加热装置，清洗槽外裹保温棉，自动温控，RT-100 可调，温控器探针置于清洗槽内。

工作液体：市水 清洗剂

7)凡与液体接触的内罩、槽体、管道、喷嘴、链条、过滤器、泵体、阀门、工装板紧固件及工装板均采用SUS304不锈钢板。泵浦采用南方特种不锈钢泵。

8)清洗剂及保养用化学品可与金属,塑料、使用于制造清洗场的其它结构材料相容(含泵,过滤器,控制器与安全电路).

9)设有可靠的循环过滤、油水分离系统等。

10)电气控制系统采用优质可靠的进口控制系统及元件。

11)各槽之间不得有串液。