

保温柜 容积 138L ， 温控范围 4-38

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 保温柜 容积 138L ， 温控范围 4-38 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司销售部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联保温柜、保冷柜 |
| 公司地址 | 北京市平谷区 |
| 联系电话 | 010-63332726 13910804812 |

产品详情

保温柜 容积 138L ， 温控范围 4-38 厂家简介：-北京福意电器有限公司经过10多年的发展，形成了集科研、销售、销售和售后服务于的现代化企业。产品广泛适用于：科研、质检机构、大中院校。公司多年来，本着“诚实守信，合法经营”的原则。同时，公司发展不忘回馈社会，长期致力于社会公益事业，履行企业社会责任。您的满意就是我们的追求，各界朋友来人、来电、来函与我公司洽谈业务，我公司将竭诚为您服务！

保温柜 容积 138L ， 温控范围 4-38 参数：

普通保温柜系列：型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

高配款保温柜系列：型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

保冷柜系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10 外型尺寸：550×560×850mm

保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 适用范围

保温柜 容积 138L，温控范围

4-38 适用范围：福意联解决医疗加温系统。十年致力于手术室恒温。打造保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 。已成功为675家医用提供服务！已成为医用恒温域跑者！主要用于医用、手术室、门诊、急救等。产品容积有50升，100升，138升，150升，230升，280升，310升，430升等等。

保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 用途：保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 下设三大系列十数款产品，适合不同医用的使用。与优良数百家净化工程公司提供产品服务。保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 采用设计，嵌入墙体，保障了产品的运行。保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 用于手术液体的恒温加温。手术间的低温环境、大量输入室温下的液体、较长的手术时间、注射剂对体温调节的抑制作用、体腔开放等会加大手术风险。保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 可有效防止低体温症状。

保温柜 容积 138L，温控范围 4-38 产品特点：

2 -48 范围内可自由调节温度

产品工作原理：主体分为控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统四部分。

三层透明保温玻璃门内充惰性气体； 电脑温度控制器，数码显示、自动化霜功能， 门锁设计与温度恒温锁定功能； 三种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感故障报警。 实行三包政策，整机免费维修一年，压缩机质保三年，终身维护，优良的产量与完善的售后服务，我们您的来电

北京福意联公司企业为了更好的开拓市场、服务客户，广泛吸取了多方信息，在掌握和实现信息化、速度化、实效化的基础上，在优良各地增加经销商及加盟商。“以德敬人，以诚立人”，福意联期待与您长期合作！

本篇幅为宣传用，具体详情还以福意联优良为准。