

石墨性聚丙烯列管式换热器

产品名称	石墨性聚丙烯列管式换热器
公司名称	太仓市双怡防腐设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:管式换热器 品牌:双怡 用途:换热
公司地址	太仓市沙溪镇泥桥村
联系电话	13906225036

产品详情

类型	管式换热器	品牌	双怡
用途	换热	传热方式	混合式换热器

本设备为全塑、固定、管板、列管式换热器，系用石墨改性聚丙烯塑料制成，壳体、管板、封头、法兰及接管等零部件均采用纯聚丙烯聚料制成。主要特点有：1.耐腐蚀性能好：聚丙烯具有优良的耐化学药品性，对于无机化合物，不论酸碱盐溶液，除氧化性外几乎直到100℃，都对其无破坏作用；对几乎所有溶剂在室温下无均不溶解，有好的耐腐蚀。一般烷烃及醇粉，酯醛类等介质均可使用本设备。2.体积小，重量轻：由于聚丙烯的比重仅为0.91-0.93，是树脂中最轻的材料，所以本设备非常轻便，对设备的安装，维修均有利。3.耐高温较高，本品熔点为164-174℃。因此一般使用温度可达100-100-120℃，在无外力情况下达150℃时也不变形。4.无毒性、不结垢，不污染介质，也可用于食品工业。由于具有以下特点，所以本设备适于在化工。轻工，冶金。制药。食品、化纤等工业中做各种用途的换热设备，尤宜于做冷凝器，代替原有的不锈钢。搪瓷、石墨。玻璃冷凝。使用后效果显著，最久已达八年，充分体现了上述优点。由于目前国内聚丙烯管材的生产规格，最大直径800mm，我厂可以生产到换热面积为200m²以上的换热器。特殊规格可定制。