

# 钢制五柱暖气片高密度低碳钢耐防腐抗高温，厂家直销大量出售

产品名称	钢制五柱暖气片高密度低碳钢耐防腐抗高温，厂家直销大量出售
公司名称	河北冀明昊暖通设备有限公司衡水市冀州区分公司
价格	23.00/片
规格参数	品牌:中春暖通 型号:型号齐全可定制 产地:河北
公司地址	河北省衡水市冀州区
联系电话	0318-8636713 13165550371

## 产品详情

暖气片在安装的时候，距离的掌控很重要，这里的距离包括离墙面的距离，地面的距离，还有和各种家用电器，家具的距离。所谓距离产生美，但是距离太远也会出现问题，到底多大的距离才是最合适的呢，下面我们就一起来分析下吧。

首先是暖气片离地面的距离，将暖气片安装在室内下方，暖气片给室内下方的空气加热，被加热的空气体积变大、密度变小而上升，周围的空气流过来填补，流过来的空气被加热后又上升，整个室内的空气最终被全部加热，达到取暖的目的。因此暖气片离地面最合适的距离就是10到20厘米。这样的距离最利于暖气片散热。

暖气片与墙面的距离一直是用户比较关注的问题，因为离墙面太近不但是影响散热效果，而且暖气片使用一段时间后会发现，暖气片周围的墙会发黄变色。一般来说，现在暖气片间隔墙面的间隔多选用30mm，对流型散热器有背板时间隔10-20mm，无背板贴墙设备时必须在相对应的墙面进行保温，从而

使用暖气片与墙面的空地促进气体流动并隔热。

除了与地面和墙面的距离，还有其他的距离需要注意。客厅的暖气片安装位置可以放在阳台附近。同时，距离暖气主管距离在2-3米内为宜。卧室的暖气片安装位置应和床保持一定距离，尽量安装在靠近床头（脚部）的位置为宜，这样不至于暖气烘烤影响睡眠。同时，也要注意控制和主管的距离。卫生间的暖气片一般可以安装在距离洗澡位置较近的地方，但是钢制材质的还不能离淋浴距离太近，并且选用卫浴专用的暖气片，美观还实用。