

# 防锈油生产厂家

产品名称	防锈油生产厂家
公司名称	青岛爱大生环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区流亭工业园维德思路6号
联系电话	13405426679 13070852280

## 产品详情

### F20-1薄层防锈油 QD

#### 特点和用途:

F20-1薄层防锈油本产品是由矿物油,改良的防锈添加剂,抗氧化剂等多种添加剂在特定工艺下调制而成, F20-1薄层防锈油呈浅橙棕红色透明油状, 具有以下优点:

1. 对金属制件有良好的防锈效果, 正常使用下室内防锈期可达两年以上;
2. 油品粘度可根据用户需求而调整而不影响防锈期, 主要用于军工封存、精密机械工业、轴承厂、链条厂、手表厂以及工业品仓库等;
3. 油膜薄、气味小、使用方便、用油少, 涂层透明防锈期长;
4. F20-1薄层防锈油是封存型防锈油, 是以防锈为主, 稍有润滑作用, 一般零件可不清洗, (特别需要清洗件除外) 直接装机使用。

F20-1薄层防锈油适用于碳钢、轴承钢、黄铜、铝合金、镀锌、镀铬、发蓝件等金属制件及其组合件的长期封存防锈。

#### 主要质量技术指标

##### 项目 指标 测试方法

油基外观15-35 橙棕红色油状体 目测

水分, % 不大于痕迹 GB/T260-88

闪点(开口) 不低于 150 GB/T3536

倾点, 不高于 -10 GB/T3535-2006

运动粘度(40 ) mm<sup>2</sup>/s 18-22 GB/T265-88

盐雾试验(35 ± 2 ) 级 钢片7d A

GB/T10125-1997

铜片7d B

铝片7d B

叠片试验(49 ± 1 ) 级 钢片7d A

SH/T0367-92

湿热试验(49 ± 1 ) 级 钢片14d A

GB/T2361-92

铜片14d B

铝片14d B

人汗置换性15-30 24hRH100 钢片

无锈

SH/T0107

使用方法:

F20-1防锈油用作封存防锈时,应先用溶剂油或煤油将防护件清洗干净,干燥后喷涂、刷涂或浸渍本品1-3分钟,并加内外包装即可。

包装储运:

包装: 200L铁桶170KG/桶 20L17KG/桶

说明: 包装、标识、运输、储存、交货验收按SH0164 执行。