

应急智能布控箱

产品名称	应急智能布控箱
公司名称	常州明景物联传感有限公司
价格	.00/个
规格参数	明景:200万高清 MG-PC2:带人脸安全帽识别 江苏常州:全网通
公司地址	常州市钟楼区星港路65-12号
联系电话	13358162202

产品详情

产品概述：

MG-PC28-4G/5G是一款基于Android系统架构，集高清、智能和4G/5G最新前沿技术，功能丰富、性能卓越、可靠便携的无线视频应用产品。

产品能实现综合指挥、视频监控、视频会议、文电传输、语音对讲、录音录像、传感联动等功能，适用于公安警务、交警巡逻、单兵作战、消防救援、城管执法、保险理赔、新闻直播等诸多行业。

产品特性：

I 内置14寸高亮电容触摸屏，支持多点触摸

I 安卓操作系统安全加固，定制开发灵活度高

I 双卡设计，支持4G全网通，可扩展5G通信

I 内置800万像素前置摄像头，支持视频对讲

I 标配200万像素网络高清布控球，360°无限位，同时通过网口、HDMI、HD-SDI等接口，可外接多类型摄像机

I 同时支持人脸检测、人脸识别、安全帽检测等智能功能，可选支持车牌识别

I 支持公安部数据加密功能或电力行业加密功能，同时支持全向录入、指纹解锁

I 支持内置SSD硬盘存储，同时支持2张TF卡存储，单卡最大支持256G

I 大容量锂电池，可连续工作10小时

I 支持北斗/GPS双模定位，内置GPS模块，可选外接GPS天线

技术参数：

序号	项目	性能说明	
1	操作系统	Android、Linux，进行安全加固	
2	无线传输	3G/4G/5G	支持2路4G全网通捆绑或独立传输，可扩展支持5G通信，天线内置
		WIFI	支持802.11b/g/n，2.4G和5.8G，天线内置
		蓝牙	蓝牙4.0以上，支持蓝牙耳机、音箱，天线内置
3	视频	视频编码	H.265/H.264 Main Profile
		视频解码	支持H.265/H.264解码，显示屏显示或通过HDMI输出
		码流类型	实时流、存储流
		图像帧率	图像帧率0~30可调。实时流默认8fps，存储流默25fps
		编码码率	图像传输码率0~10Mbps可调。实时流默认400kbps，存储流默认6Mbps
4	音频	音频编码	支持 AAC、ADPCM、G711A、G711U等格式
		采样频率	8K
		回声抵消	支持
		输入输出	支持外接手咪、内置扬声器/拾音器、蓝牙耳机、音箱等多种音频输入输出
5	摄像头（机）	内置摄像头	内置 800 万像素高清AF摄像头
		外置摄像头	通过网口、HDMI、HD-SDI等接口，可外接多类型摄像机
6	位置	北斗/GPS	支持双路北斗/GPS，可在室内（内置天线）和室外（外接天线）使用；支持AGPS功能；GPS功能可以物理去除（只使用北斗定位）
7	显示	触摸屏	14寸电容触摸屏，支持多点触摸
		显示屏	14寸FHD，分辨率1920*1080，300cd/m2
		OLED显示屏	3.12寸蓝色OLED，显示网络状态、录像状态、电量等信息
8	存储	TF卡	支持2张T-Flash卡，最大支持256G
		硬盘	支持SSD硬盘
9	AI	人脸检测	
		安全帽检测	
		车牌识别	选配
		常规智能分析	标配
10	物理接口	视频输入	1*航联接口，1*HDMI，1*HD-SDI，1*网口
		视频输出	1*HDMI
		以太网	2*100M自适应网口，自动配置为LAN或WAN
		USB	2*USB HOST，支持U盘、键鼠等接入
		SIM卡	2个
		TF卡	
		手咪接口	1个
		电源输入	1*航联接口
11	按键	开关机	长按10秒开关机，短按唤醒/休眠主机屏幕

		网络	短按可查看/切换网络模式，也可通过触屏点击选择网络模式	
		抓拍	短按抓拍	
		录像	短按开始录像/停止录像	
		报警	短按向平台和集群用户发送报警事件	
		PTT	语音对讲、视频会议、视频通话等模式下，按下说话有效，松开无效	
		复位	开机后，长按10秒恢复出厂设置	
		四维光电摇杆	控制球机云台	
12	安全加密	加密	支持公安部数据加密功能或电力行业加密功能	
		指纹识别	支持全向录入、指纹解锁登陆功能	
		人脸识别		
13	供电	电池容量	20000mAh/12V	
		工作时间	10小时	
	其他	防护等级	IP67（箱体锁闭时）	
	工作温度	-10~60		