

冷却塔高效除垢剂 零部件锈垢氧化皮层清除剂

产品名称	冷却塔高效除垢剂 零部件锈垢氧化皮层清除剂
公司名称	东莞市皓泉化工有限公司
价格	12.00/千克
规格参数	品牌:皓泉 型号:HQ-211 规格:25公斤/桶
公司地址	东莞市樟木头
联系电话	0769-33220290 18002916233

产品详情

冷却塔高效除垢剂 零部件锈垢氧化皮层清除剂

型 号：HQ-211

品 名：冷却塔高效除垢剂

生产商：东莞市皓泉化工有限公司

水垢的形成会降低锅炉和热交换设备的传热效率，增加热损失。这是因为水垢的导热性差，严重阻碍传热所致。同时水垢能引起锅炉水冷壁管的过热，导致管子鼓包和爆管事故。导致金属发生沉积物下腐蚀。

冷却塔高效除垢剂性能特点：

水垢除垢剂是由多种成份复配而成，弱酸性，透明或黄色液体，含有剥离剂、渗透剂、缓蚀剂、活性剂等。专用于碳酸盐垢、氧化铁物、及其他混合垢的清洗，针对于碳钢、铁、无缝管、铜等材质。能快速清除设备上沉积的坚硬水垢。

冷却塔高效除垢剂用量：

除垢剂用量应根据水垢多少确定。一般每公斤水垢需要1公斤除垢剂清除。或者1吨水加25-50公斤药剂。也可按公式计算：用药量（公斤）=1.5结垢厚度（毫米）×热交换面积（米²），配制的清洗液浓度一般不超过10%。也可采取多次投药的方法，随时观察反应情况，pH值1-1.5水垢除尽为止，清洗过程中监测铁离子含量、PH、浊度等。

冷却塔高效除垢剂使用方法：

使用方法可采用浸泡、强制循环法或喷淋法。

浸泡或循环清洗浓度为2~10%，一般不超过10%，对设备、管道或冷却塔进行浸泡、循环清洗，清洗时间一般可根据现场结垢情况8~24小时即可，水垢较厚的系统或设备，可适当延长时间或补充加药清洗。对于设备或管道清洗完成后加入预膜剂进行预膜处理。对于冷却塔的喷淋清洗，清洗完成后，可用清水冲洗干净即可。

冷却塔高效除垢剂包装贮存：25公斤塑料桶，有效期2年。

冷却塔高效除垢剂 零部件锈垢氧化皮层清除剂